Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/most-sieciowy-litebeam-5ac-gen2-lbe-5ac-gen2-5-p-351419.html



# Most Sieciowy LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-Gen2-5

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 741,99 zł** |
| Cena netto | **1 416,25 zł** |
| Numer katalogowy | **NUUBQWBR000042A** |
| Kod producenta | **LBE-5AC-Gen2-5** |
| Kod EAN | **817882027410** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **12 mc.** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, IC** |
| Zysk anteny | **23** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **1** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna stała** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100/1000 Mbit/s** |
| Wymagania środowiskowe | **Dopuszczalna temperatura pracy: Od -40 do 70 st. C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%-95% niekondensująca Odporność na wiatr: Maks. 200 km/h Opór wiatru: 275 N przy 200 km/h** |
| Zasilanie | **Zasilacz PoE 24 V, 0.3 A Gigabitowy port Ethernet Maksymalny pobór mocy: 7 W Sposób zasilania: Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-)** |
| Wymiary | **358 x 271,95 x 272,5 mm** |
| Pozostałe parametry | **Częstotliwość pracy: 5150 - 5875 MHz (2412 - 2462 MHz - do konfiguracji) Procesor: MIPS 74 Kc Pamięć RAM: 64 MB DDR2 Montaż: Na słupie Ochrona ESD/EMP: 24 kV Waga: Bez uchwytu: 800 g Z uchwytem: 980 g** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Biały** |

## Opis produktu

Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5
Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 to następca popularnego modelu LiteBeam 5AC-23. Również składa się z radia zintegrowanego z anteną 23 dBi, w nowej wersji dodano radio do konfiguracji (2,4 GHz) oraz zmieniono sposób mocowania. Urządzenie działa w paśmie 5 GHz, korzysta ze standardu AC i technologii 2x2 MIMO. Ważnym atutem jest wąska wiązka główna o kierunkowym

kształcie. Dzięki temu LiteBeam dobrze radzi sobie z zakłóceniami. Oferowany produkt najlepiej sprawdzi się jako urządzenie klienckie w połączeniach punkt-wielopunkt, ale z powodzeniem może być wykorzystywany również do połączeń punkt-punkt.