Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/most-sieciowy-litebeam-5ac-gen2-lbe-5ac-gen2-5-p-351419.html



Most Sieciowy LiteBeam 5AC Gen2 LBE-5AC-Gen2-5

Cena brutto	**1 802,99 zł**
Cena netto	**1 465,85 zł**
Numer katalogowy	**NUUBQWBR000042A**
Kod producenta	**LBE-5AC-Gen2-5**
Kod EAN	**817882027410**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC**
Zysk anteny	**23**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Zewnętrzna stała**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: Od -40 do 70 st. C Dopuszczalna wilgotność powietrza: 5%-95% niekondensująca Odporność na wiatr: Maks. 200 km/h Opór wiatru: 275 N przy 200 km/h**
Zasilanie	**Zasilacz PoE 24 V, 0.3 A Gigabitowy port Ethernet Maksymalny pobór mocy: 7 W Sposób zasilania: Pasywne PoE (piny 4, 5+; 7, 8-)**
Wymiary	**358 x 271,95 x 272,5 mm**
Pozostałe parametry	**Częstotliwość pracy: 5150 - 5875 MHz (2412 - 2462 MHz - do konfiguracji) Procesor: MIPS 74 Kc Pamięć RAM: 64 MB DDR2 Montaż: Na słupie Ochrona ESD/EMP: 24 kV Waga: Bez uchwytu: 800 g Z uchwytem: 980 g**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Ubiquiti LBE-5AC-GEN2-5
Ubiquiti LiteBeam 5AC Gen2 to następca popularnego modelu LiteBeam 5AC-23. Również składa się z radia zintegrowanego z anteną 23 dBi, w nowej wersji dodano radio do konfiguracji (2,4 GHz) oraz zmieniono sposób mocowania. Urządzenie działa w paśmie 5 GHz, korzysta ze standardu AC i technologii 2x2 MIMO. Ważnym atutem jest wąska wiązka główna o kierunkowym

kształcie. Dzięki temu LiteBeam dobrze radzi sobie z zakłóceniami. Oferowany produkt najlepiej sprawdzi się jako urządzenie klienckie w połączeniach punkt-wielopunkt, ale z powodzeniem może być wykorzystywany również do połączeń punkt-punkt.