Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/muxlab-kamera-ptz-muxstream-1080p-hdmi-ip-30x-zoom-optyczny-8x-zoom-cyfrowy-poe-500932-p-254701.html



MUXLAB KAMERA PTZ MUXSTREAM, 1080P, HDMI/IP, 30X ZOOM OPTYCZNY, 8X ZOOM CYFROWY, POE (500932)

Cena brutto	**7 909,99 zł**
Cena netto	**6 430,89 zł**
Numer katalogowy	**VKOMXLKPT0004**
Kod producenta	**500932**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Min. Oświetlenie	**0,05 lx**
Wysokość produktu	**161,8 mm**
Funkcja Screen mirroring	**Tak**
Szerokość produktu	**145,2 mm**
Zakres przesuwania	**170 - 170°**
Głębokość produktu	**150,9 mm**
Port RS-232	**2**
Waga produktu	**1,52 kg**
Waga netto	**1,52 kg**
Prąd wejściowy	**1 A**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast etc.**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Kolor produktu	**Czarny**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Kensington Lock	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zoom optyczny	**30x**
Długość ogniskowa	**4.42 - 132.6 mm**
Pobór mocy	**12 W**
Najszybsza szybkość migawki aparatu	**1/10000 s**
Megapiksele	**2,07 MP**

Pilot zdalnego sterowania	**Podczerwień**
Maksymalna liczba klatek na sekundę	**60 fps**
Cyfrowe zbliżenie	**8x**
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania	**1280x720@60fps,1920x1080@60fps, 960x540@60fps,1024x576@60fps,640x480@60fps,640x360@60fps**
Operating voltage	**12 V**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265**
Szybkość przesyłania audio	**96Kbps, 128Kbps, 256Kbps**
Aktywna redukcja szumów	**Tak**
Ilość gniazd USB 2.0	**1**
Ilość CVBS	**1**
Waga brutto	**3.32 kg**
Port RS-485	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-30 - 90°**
Auto-tracking	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**34,1 do 1.28°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**60,7 do 2,28°**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Cyfrowy zoom	**8x**
Typ HD	**Full HD**
Liczba złączy Jack 3,5 mm	**1**
Napięcie wejściowe DC	**12 V**
Funkcja pilota	**Tak**
Ilość portów HDMI	**1**
PTZ	**Tak**
Napięcie pracy	**12 V**
Wyjście 3G-SDI	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Zasięg obiektywu	**1,8 - 2,8**
Szybkość przesyłania danych	**32Kbps do 20480Kbps**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M