

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/n7100e-p-317510.html>

N7100E

Cena brutto	6 287,99 zł
Cena netto	5 112,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAWL
Kod producenta	PA03706-B301
Kod EAN	4939761311284
Pobór mocy	38 W
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Typ skanera	Skaner ADF
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ zasilacza	Prąd przemieniczny
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	2 W
Maksymalny format skanowania	216 x 3048 mm
Formaty plików (scanner)	TIFF,PDF,JPG
Waga produktu	6 kg
Maksymalny dzienny cykl pracy	400 stron(y)
Szerokość produktu	300 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Wysokość produktu	172 mm
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Źródło światła	RGB LED
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie w kolorze	Tak
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Skanuj do	Faks,Mail,FTP,Pilnik,E-mail Server
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Skanowanie kliszy	Nie
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Gruby papier,Papier wtórnie przetworzony,Zwykły,Karta biznesowa,czysty papier

List	Tak
Dostosowany do pracy w sieci	Tak
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	50 ipm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Napięcie	100-240 V
Typ ekranu	LCD
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Port USB	Tak
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne, Skala szarości
Kolor produktu	Czarny
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Głębokość produktu	232 mm
Maksymalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	216 x 355,6 mm
Wersja USB	2.0
Minimalny obszar skanowania (Auto Document Feeder)	50,8 x 50,8 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
Ekran dotykowy	Tak
Standardowe interfejsy	USB 1.1, Ethernet, USB 2.0
Wykrywanie sklejonych stron	Tak
Typ przetwornika obrazu	CIS
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Kancelaryjny	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5, B6
Wyściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	25 stron/min



Certyfikaty zgodności	RoHS
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A6,A5,A8,A4
Przekątna ekranu	8,4"
Rozdzielczość	1024 x 768 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M