

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nagrzewnica-teh21-1000w-p-406577.html>BRAK
ZDJĘCIA

Nagrzewnica TEH21 1000W

Cena brutto	153,99 zł
Cena netto	125,20 zł
Numer katalogowy	HDPIMGKTEH21000
Kod producenta	PRIME3 TEH21
Kod EAN	5901750505867
Wymiary	21 x 16 x 21.7 cm
Pozostałe parametry	Napięcie: 220-240 V, 50/60 Hz, moc: 2000 W
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Maksymalny przepływ	197
Zimny nadmuch	Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Tak
Termostat	Tak
Stopnie regulacji	3
Minimalna moc	25
Maksymalna moc	2000
Zasięg działania	25
Rodzaj (narzędzia)	Nagrzewnica elektryczna
Długość przewodu zasilającego	1.8
Funkcje specjalne	3 ustawienia: 25/1000/2000 W Termostat samo resetujący: 68 °C Wydajny ceramiczny element grzewczy z technologią PTC Ustawienie chłodnego nadmuchu Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa, ochrona przed przegrzaniem
Klasa szczelności	Brak
Waga	1.65

Opis produktu

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA TEH21

Model TEH21 doskonale sprawdzi się przy okazji remontu domu lub mieszkania, na budowie lub w warsztacie!

- 3 ustawienia: 25/1000/2000 W
- Termostat samo resetujący: 68 °C

-
- Wydajny ceramiczny element grzewczy z technologią PTC

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Nagrzewnica elektryczna TEH21 marki PRIME3 o moc 2000 W, posiadająca samo restartujący termostat (68°C) to urządzenie, które umożliwia efektywne ogrzanie powierzchni roboczej do 25 m².

Model TEH21 doskonale sprawdzi się przy okazji remontu domu lub mieszkania, na budowie lub w warsztacie. To przenośne źródło ciepła posiada 3 ustawienia pracy: 25/1000/2000 W. Nagrzewnica elektryczna TEH21 wyposażona jest w wydajny, ceramiczny element grzewczy z technologią PTC, co gwarantuje, że ciepło jest odczuwalne niemal natychmiast po uruchomieniu urządzenia. Zawsze wtedy, gdy potrzebujemy chłodnego nawiewu, np. latem, umożliwi to funkcja chłodnego nadmuchu, w którą wyposażono urządzenie.

BRAK EMISJI SPALIN

Brak emisji spalin sprawia, iż model TEH21 idealnie spełni swoją funkcję w zamkniętych pomieszczeniach, w których występuje problem z wentylacją. Dodatkowo wysoki przepływ powietrza do 197m/h zapewnia lepszą jego cyrkulację. Nad bezpieczeństwem użytkownika czuwa funkcja zabezpieczenia przed przegrzaniem.