

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-e224f-monitor-komputerowy-55-9-cm-22-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-364650.html>



## NEC MultiSync E224F monitor komputerowy 55,9 cm (22") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Cena brutto                              | <b>923,99 zł</b>            |
| Cena netto                               | <b>751,21 zł</b>            |
| Numer katalogowy                         | <b>WLONONWCRCLOU</b>        |
| Kod producenta                           | <b>8268836</b>              |
| Kod EAN                                  | <b>5028695125421</b>        |
| Ilość portów HDMI                        | <b>1</b>                    |
| Typ HD                                   | <b>Full HD</b>              |
| Wbudowane głośniki                       | <b>Tak</b>                  |
| Typ gniazda zamka kabla                  | <b>Kensington</b>           |
| Głębokość urządzenia (z podstawą)        | <b>233,2 mm</b>             |
| Pobór mocy                               | <b>14 W</b>                 |
| Kolory wyświetlacza                      | <b>16.7 miliona kolorów</b> |
| Liczba portów VGA (D-Sub)                | <b>1</b>                    |
| Kąt widzenia (pionowy)                   | <b>178°</b>                 |
| OSD                                      | <b>Tak</b>                  |
| Kolor produktu                           | <b>Czarny</b>               |
| Stojak dołączony                         | <b>Tak</b>                  |
| Zakres temperatur (eksploatacja)         | <b>5 - 35 °C</b>            |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | <b>Tak</b>                  |
| Dopuszczalna wilgotność względna         | <b>10 - 85%</b>             |
| Typ podświetlacza                        | <b>W-LED</b>                |
| Skala efektywności energetycznej         | <b>Od A do G</b>            |
| Wbudowana kamera/aparat                  | <b>Nie</b>                  |
| Zarządzanie okablowaniem                 | <b>Tak</b>                  |
| Współczynnik kontrastu (typowy)          | <b>3000:1</b>               |
| Waga (bez podstawy)                      | <b>3,1 kg</b>               |
| Zakres kąta nachylenia                   | <b>-5 - 25°</b>             |
| Ilość DisplayPort                        | <b>1</b>                    |
| Długość przekątnej ekranu (cm)           | <b>55 cm</b>                |
| Kąt widzenia w poziomie                  | <b>178°</b>                 |

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Kąt obrotu wokół osi                   | <b>-90 - 90°</b>                                                 |
| Podstawa dołączona                     | <b>Tak</b>                                                       |
| Obracany                               | <b>-170 - 170°</b>                                               |
| Regulowana wysokość (max)              | <b>12 cm</b>                                                     |
| Regulacja wysokości                    | <b>Tak</b>                                                       |
| Szerokość ramki (bok)                  | <b>2,5 mm</b>                                                    |
| Szerokość ramki (górną)                | <b>2,5 mm</b>                                                    |
| Waga (z podstawą)                      | <b>5,2 kg</b>                                                    |
| Wyjście na słuchawki                   | <b>Tak</b>                                                       |
| Typ matrycy                            | <b>TFT</b>                                                       |
| Rozmiar plamki                         | <b>0,249 x 0,249 mm</b>                                          |
| Standard VESA                          | <b>Tak</b>                                                       |
| Czas odpowiedzi (typowy)               | <b>6 ms</b>                                                      |
| Ekran dotykowy                         | <b>Nie</b>                                                       |
| Jasność wyświetlacza (typowa)          | <b>250 cd/m2</b>                                                 |
| Obrotowe                               | <b>Tak</b>                                                       |
| Kształt ekranu                         | <b>Płaski</b>                                                    |
| Kensington Lock                        | <b>Tak</b>                                                       |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania   | <b>60 Hz</b>                                                     |
| HDMI                                   | <b>Tak</b>                                                       |
| Regulacja pochylenia                   | <b>Tak</b>                                                       |
| Przewody                               | <b>DisplayPort, Prąd przemienny</b>                              |
| Szerokość urządzenia (z podstawą)      | <b>493,2 mm</b>                                                  |
| Zakres temperatur (przechowywanie)     | <b>-10 - 60 °C</b>                                               |
| Technologia wyświetlacza               | <b>LCD</b>                                                       |
| Zakres wilgotności względnej           | <b>20 - 80%</b>                                                  |
| Interfejs do montażu panelu            | <b>100 x 100 mm</b>                                              |
| Wbudowany USB hub                      | <b>Nie</b>                                                       |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | <b>D</b>                                                         |
| Wysokość urządzenia (z podstawą)       | <b>483,4 mm</b>                                                  |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin   | <b>12 kWh</b>                                                    |
| Zasięg skanowania (długość)            | <b>50 - 75 Hz</b>                                                |
| Natywna proporcja obrazu               | <b>16:9</b>                                                      |
| Ilość głośników                        | <b>2</b>                                                         |
| Certyfikaty zgodności                  | <b>RoHS, cTUVus, WEEE</b>                                        |
| Moc wyjściowa (RMS)                    | <b>2 W</b>                                                       |
| Ostrzeżenia                            | <b>Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka</b> |

**porażenia prądem.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.**

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Oś obrotu                                                        | <b>Tak</b>            |
| Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E | <b>1338529</b>        |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym                        | <b>0,22 W</b>         |
| Szerokość ramki (dół)                                            | <b>1,68 cm</b>        |
| Przednia osłona                                                  | <b>Czarny</b>         |
| Przekątna ekranu                                                 | <b>22"</b>            |
| Rozdzielczość                                                    | <b>1920 x 1080 px</b> |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M