

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-ea241wu-led-display-61-cm-24-1920-x-1200-px-wuxga-bialy-p-364730.html>



NEC MultiSync EA241WU LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 px WUXGA Biały

Cena brutto	1 894,99 zł
Cena netto	1 540,64 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCXJ2
Kod producenta	60004677
Kod EAN	5028695116511
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	C
Zasięg skanowania (długość)	56 - 75 Hz
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	12 kWh
Ilość głośników	2
Natywna proporcja obrazu	16:10
Ilość portów USB Typu A downstream	3
Standard gamy kolorów	sRGB
Obracanie	Tak
Regulacja wysokości	Tak, 15 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	531,5 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Technologia wyświetlacza	LED
Ilość portów DVI-D	1
Waga (z podstawą)	6,7 kg
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000:1
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wysokość urządzenia (z podstawą)	515,4 mm
Typ matrycy	TFT/IPS
Ilość portów HDMI	1
Standard VESA	Tak
Przewodowa sieć lan	Nie
Certyfikaty	CE; EAC; EnergyStar 7.0; ErP; ISO 9241-307 (pixel failure class I); Low Blue Light; PSB; TCO 7.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-

	UL or CSA; WEEE
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Pobór mocy	15 W
Wyjście na słuchawki	Tak
Obrotowe	Tak
Rozmiar plamki	0,27 x 0,27 mm
Kensington Lock	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m2
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 960,1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1200 (WUXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1366 x 768,1280 x 1024 (SXGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA)
Kształt ekranu	Płaski
Diody LED	Tak
OSD	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	391609
Zakres kąta nachylenia	-5 - 35°
Szerokość (bez podstawy)	531,5 mm
Zasięg skanowania w poziomie	31,5 - 95 kHz
Ilość DisplayPort	1
Ilość portów upstream	1
Kąt widzenia w poziomie	178°
Moc wyjściowa (RMS)	2 W
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obracany	-170 - 170°
Regulacja pochylenia	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Zużycie energii w trybie energooszczędnym	0,3 W
Typ podświetlacza	W-LED
Pobór mocy (max)	47 W
Wbudowany USB hub	Tak

Miracast	Nie
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Port DVI	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Ekran dotykowy	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Bluetooth	Nie
Typ HD	WUXGA
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wi-Fi	Nie
Głębokość urządzenia (z podstawą)	250 mm
Kolor produktu	Biały
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Przewody	DisplayPort,USB,Prąd przemienny
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Przekątna ekranu	24"
Rozdzielczość	1920 x 1200 px

Opis produktu

- Gwarancja: G024M