Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-m491-plaski-panel-digital-signage-124-5-cm-49-ips-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-24-7-p-336420.html

NEC MultiSync M491 Płaski panel Digital Signage 124,5 cm (49") IPS 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny 24/7

Cena brutto	**7 987,99 zł**
Cena netto	**6 494,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCML4**
Kod producenta	**60005051**
Kod EAN	**5028695119444**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Wysokość opakowania	**860 mm**
Wejście DisplayPort	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**28,7 kg**
Waga produktu	**21,8 kg**
Wyjście audio (prawe/lewe)	**1**
Szerokość opakowania	**1298 mm**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Złącze RS232	**Tak**
Głębokość opakowania	**224 mm**
Typ podświetlenia LED	**Edge-LED**
Kolor produktu	**Czarny**
Szerokość ramki (góra)	**1,2 cm**
HDCP	**Tak**
Szerokość ramki (dół)	**1,56 cm**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**1,25 cm**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Wi-Fi	**Nie**
System komputerowy	**Nie**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**

Stopień ochrony IP	**IP5X, IP2X**
Czujnik oświetlenia otoczenia	**Tak**
Ekran dotykowy	**Nie**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**123,2 cm**
Zasięg skanowania w poziomie	**26 - 135 kHz**
Standard VESA	**Tak**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 86 Hz**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Jasność	**500 cd/m2**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**8000:1**
Procesor wbudowany	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Technologia wyświetlacza	**IPS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Karta sieciowa	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Port DVI	**Nie**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Ilość portów HDMI	**2**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość DisplayPort	**1**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**90 kWh**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**82 kWh**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Wysokość produktu	**636,2 mm**

Interfejs do montażu panelu	**300 x 300 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Szerokość produktu	**1103,4 mm**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Głębokość produktu	**61,1 mm**
Przekątna ekranu	**49"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M