Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-multisync-m651-plaski-panel-digital-signage-165-1-cm-65-ips-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-24-7-p-341344.html

NEC MultiSync M651 Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") IPS 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny 24/7

Cena brutto	**12 947,99 zł**
Cena netto	**10 526,82 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCL80**
Kod producenta	**60005061**
Kod EAN	**5028695119468**
Waga produktu	**37,1 kg**
Ilość wbudowanych głośników	**2**
Czas odpowiedzi (typowy)	**8 ms**
Szerokość opakowania	**1736 mm**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Przewody	**HDMI,Prąd przemienny**
Ilość DisplayPort	**1**
Głębokość opakowania	**280 mm**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**116 kWh**
Kolor produktu	**Czarny**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**105 kWh**
HDCP	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**G**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**G**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Interfejs do montażu panelu	**400 x 400**
Wi-Fi	**Nie**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Przeznaczenie	**Uniwersalne**
W zestawie pilot zdalnego sterowania	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Rodzaj produktu	**Płaski panel Digital Signage**

Wejście DisplayPort	**1**
Ekran dotykowy	**Nie**
Wyjście audio (prawe/lewe)	**1**
Natywna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Standard VESA	**Tak**
Złącze RS232	**Tak**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Jasność	**500 cd/m2**
Typ podświetlenia LED	**Direct-LED**
Procesor wbudowany	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Szerokość ramki (góra)	**1,2 cm**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85285210**
Szerokość ramki (dół)	**1,56 cm**
Karta sieciowa	**Tak**
Szerokość ramki (bok)	**1,25 cm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s**
Roboczogodziny (godziny / dni)	**24/7**
Port DVI	**Nie**
System komputerowy	**Nie**
Ilość portów HDMI	**2**
Orientacja	**Poziomy/Pionowy**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP5X, IP2X**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Czujnik oświetlenia otoczenia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**163,9 cm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Zasięg skanowania w poziomie	**26 - 91,1 kHz**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zasięg skanowania (długość)	**23 - 86 Hz**
Wysokość produktu	**836,2 mm**
Szerokość produktu	**1458,4 mm**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**8000:1**
Głębokość produktu	**62,6 mm**
Technologia wyświetlacza	**IPS**

Wysokość opakowania	**1033 mm**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Waga wraz z opakowaniem	**49,3 kg**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Przekątna ekranu	**65"**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 px**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M