Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 01:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/nec-np-p605ul-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-6000-ansi-lumenow-3lcd-wuxga-1920x120-p-328154.html



NEC NP-P605UL projektor danych Projektor o standardowym rzucie 6000 ANSI lumenów 3LCD WUXGA (1920x1200) Biały

Cena brutto	**5 650,99 zł**
Cena netto	**4 594,30 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCRI7**
Kod producenta	**55VL5PJ-A**
Kod EAN	**8806091383075**
Głębokość produktu	**142,5 mm**
PC Audio out	**Tak**
Wysokość opakowania	**491 mm**
Mobile High-Definition Link (MHL)	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**12,8 kg**
Kompatybilność rozmiaru ekranu	**635 - 7620 mm (25 - 300")**
Waga produktu	**9,7 kg**
Pobór mocy (max)	**367 W**
Szerokość opakowania	**591 mm**
Automatyczne wyłączanie zasilania	**Tak**
Głębokość opakowania	**259 mm**
Rodzaj złącza HDMI	**Pełnorozmiarowy**
Pełny HD	**Tak**
Ostrość	**Ręczny**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 1024 (SXGA),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 768 (WXGA),1024 x 768 (XGA),800 x 600 (SVGA),320 x 288 (QVGA),1400 x 1050 (SXGA+),1440 x 900 (WXGA+),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1200 (WUXGA)**
Długość ogniskowa	**17.2 - 27.6 mm**
Kolor produktu	**Biały**
System formatu sygnału analogowego	**PAL,PAL N,SECAM,NTSC 3.58,NTSC 4.43,PAL M,PAL 60**
HDCP	**Tak**

Możliwość przybliżenia	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Przeznaczenie	**Komputer stacjonarny**
Moc wyjściowa (RMS)	**20 W**
Typ produktu	**Projektor o standardowym rzucie**
Zasięg skanowania w poziomie	**15 - 100 kHz**
Zasięg skanowania (długość)	**50 - 120 Hz**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**600000:1**
Smart TV	**Nie**
Pobór mocy w trybie czuwania	**1,4 W**
Pobór mocy	**261 W**
Obsługiwane tryby wideo	**480p,480i,576i,1080p,576p,1080i ,720p**
Certyfikaty	**UL60950-1:2nd 2014, UL62368-1:2nd, FDA, FCC 15 B(ANSI C63.4:2014), 65, TPCH, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,2nd 2014, ICES-003 6(ANSI C63.4:2014)**
Wbudowany wyświetlacz	**Nie**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85286200**
Poziom hałasu	**28 dB**
Liczba portów VGA (D-Sub)	**1**
Zintegrowany czytnik kart	**Nie**
Kompatybilność 3D	**Nie**
Żywotność źródła światła	**20000 h**
Wersja HDMI	**1.4**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Karta sieciowa	**Tak**
Stosunek padania	**1.23 - 2.0:1**
Pozycjonowanie na rynku	**Prezentacja**
Korekcja Keystone'a, poziom	**-30 - 30°**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,10 Mbit/s**
Współczynnik zbliżenia	**1.6:1**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 2600 m**
Korekcja Keystone'a, pion	**-30 - 30°**

Port DVI	**Nie**
Poziom hałasu (tryp ekonomiczn)	**19 dB**
Odległość projekcji	**0,8 - 13,5 m**
Ilość portów HDMI	**2**
Piktogram(y) zagrożenia	**GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska,GHS07: Substancje drażniące**
Technologia projekcji	**3LCD**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ostrzeżenia	**Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.,Nie otwierać obudowy urządz**
Jasność projektora	**6000 ANSI lumenów**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Natywna proporcja obrazu	**16:10**
Naturalna rozdzielczość projektora	**WUXGA (1920x1200)**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 80%**
Rodzaj źródła światła	**Laser**
Rozmiar matrycy	**1,63 cm (0.64")**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 50 °C**
Port HDBaseT	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 40 °C**
Interfejs SCSI	**RS-232**
Wysokość produktu	**407 mm**
Zasięg obiektywu	**1,5 - 2,1**
Szerokość produktu	**480 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M