

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nec-np-p605ul-projektor-danych-projektor-o-standardowym-rzucie-6000-ansi-lumenow-3lcd-wuxga-1920x1200-p-328154.html>



NEC NP-P605UL projektor danych Projektor o standardowym rzucie 6000 ANSI lumenów 3LCD WUXGA (1920x1200) Biały

Cena brutto	5 663,99 zł
Cena netto	4 604,87 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCRI7
Kod producenta	55VL5PJ-A
Kod EAN	8806091383075
Zasięg obiektywu	1,5 - 2,1
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Port HDBaseT	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,4 W
Rodzaj źródła światła	Laser
Zasięg skanowania (długość)	50 - 120 Hz
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.,Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.,Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; uni
Moc wyjściowa (RMS)	20 W
Poziom hałasu (tryb ekonomiczn)	19 dB
Możliwość przybliżenia	Tak
Stosunek padania	1.23 - 2.0:1
Długość ogniskowa	17.2 - 27.6 mm
Jasność projektora	6000 ANSI lumenów
Rodzaj złącza HDMI	Pełnorozmiarowy
Odległość projekcji	0,8 - 13,5 m
Pobór mocy (max)	367 W
Korekcja Keystone'a, poziom	-30 - 30°
Mobile High-Definition Link (MHL)	Nie
Kompatybilność 3D	Nie

Żywotność źródła światła	20000 h
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 80%
Liczba portów USB 2.0	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przeznaczenie	Komputer stacjonarny
Port DVI	Nie
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA), 320 x 288 (QVGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1400 x 1050 (SXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768 (WXGA)
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Głębokość opakowania	259 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Waga produktu	9,7 kg
Pozycjonowanie na rynku	Prezentacja
Wysokość opakowania	491 mm
Szerokość produktu	480 mm
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Pobór mocy	261 W
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Interfejs SCSI	RS-232
Obsługiwane tryby wideo	1080p, 576p, 480i, 576i, 720p, 480p, 1080i
Rozmiar matrycy	1,63 cm (0.64")
Współczynnik kontrastu (typowy)	600000:1
Natywna proporcja obrazu	16:10
Zasięg skanowania w poziomie	15 - 100 kHz
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
Źródło zasilania	Prąd przemieniczny
Współczynnik zbliżenia	1.6:1
System formatu sygnału analogowego	SECAM, NTSC 3.58, PAL 60, NTSC 4.43, PAL N, PAL, PAL M
Naturalna rozdzielczość projektora	WUXGA (1920x1200)

Ostrość	Ręczny
Technologia projekcji	3LCD
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Korekcja Keystone'a, pion	-30 - 30°
Kompatybilność rozmiaru ekranu	635 - 7620 mm (25 - 300")
PC Audio out	Tak
Smart TV	Nie
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Typ produktu	Projektor o standardowym rzucie
Ilość portów HDMI	2
Wi-Fi	Nie
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Wersja HDMI	1.4
Pełny HD	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85286200
Szerokość opakowania	591 mm
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 2600 m
Waga wraz z opakowaniem	12,8 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Głębokość produktu	142,5 mm
Poziom hałasu	28 dB
Wysokość produktu	407 mm
Certyfikaty	UL60950-1:2nd 2014, UL62368-1:2nd, FDA, FCC 15 B(ANSI C63.4:2014), 65, TPCH, CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07,2nd 2014, ICES-003 6(ANSI C63.4:2014)
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 50 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M