

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/netatmo-rinkinys-sveiki-atvyke-zymos-sirena-p-345729.html>



## Netatmo Rinkinys Sveiki atvykę + žymos + sirena

|   |  |
|---|--|
| Cena brutto   | <b>1 427,99 zł</b>                       |
| Cena netto  | <b>1 160,97 zł</b>                       |
| Numer katalogowy  | <b>WLONONWCRIAHF</b>                     |
| Kod producenta  | <b>NBU-ICSS-EU</b>                       |
| Kod EAN   | <b>3700730503464</b>                     |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision)                     | <b>5 m</b>                               |
| Częstotliwości Wi-Fi  | <b>2,4 GHz</b>                           |
| Zasilacz w zestawie   | <b>Tak</b>                               |
| Wymiary kamery (SxGxW)  | <b>45 x 45 x 155 mm</b>                  |
| Wykrywacz odległości  | <b>5 m</b>                               |
| Zestaw do montażu   | <b>Tak</b>                               |
| Możliwość przybliżenia  | <b>Tak</b>                               |
| Obsługiwane tryby wideo                                       | <b>1080p</b>                             |
| Kraj pochodzenia  | <b>Chiny</b>                             |
| Standardy Wi- Fi  | <b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b> |
| Wymiary syreny (SxGxW)  | <b>130 x 35 x 130 mm</b>                 |
| Wysokość opakowania   | <b>196 mm</b>                            |
| Temperatura robocza syreny (t-t)                              | <b>0 - 40 °C</b>                         |
| Waga wraz z opakowaniem                                       | <b>1,57 kg</b>                           |
| Temperatura przechowywania syreny (t-t)                       | <b>0 - 40 °C</b>                         |
| Szerokość opakowania  | <b>214 mm</b>                            |
| Waga syreny   | <b>282 g</b>                             |
| Rodzaj opakowania   | <b>Pudełko</b>                           |
| Technologii połączenia syreny                                 | <b>Bluetooth</b>                         |
| Głębokość opakowania  | <b>123 mm</b>                            |
| Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t) | <b>0 - 40 °C</b>                         |
| Kolor produktu  | <b>Metaliczny,Biały</b>                  |
| Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t)       | <b>0 - 40 °C</b>                         |
| Maksymalna rozdzielczość                                      | <b>1920 x 1080 px</b>                    |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Wi-Fi (centralna jednostka sterująca)                | <b>Tak</b>                        |
| Czujnik ruchu  | <b>Tak</b>                        |
| Ty zasilania czujnika drzwi/okna                     | <b>AAA</b>                        |
| Tryb nocny   | <b>Tak</b>                        |
| Temperatura względna czujnika drzwi/okna (T-T)       | <b>0 - 40 °C</b>                  |
| Baterie w zestawie                                   | <b>Tak</b>                        |
| Waga czujnika drzwi/okna                             | <b>45 g</b>                       |
| Technologia połączenia aparatu                       | <b>Wi-Fi</b>                      |
| Wbudowane głośniki                                   | <b>Tak</b>                        |
| Wymiary czujnika drzwi/okna (SxGxW)                  | <b>30,4 x 15,8 x 76 mm</b>        |
| Czujnik ruchu kamery                                 | <b>Tak</b>                        |
| Czujnik drzwi / okien                                | <b>Tak</b>                        |
| Temperatura pracy kamery (t-t)                       | <b>0 - 40 °C</b>                  |
| Temperatura przechowywania czujnika drzwi/okna (T-T) | <b>0 - 40 °C</b>                  |
| Kamera bezpieczeństwa                                | <b>Tak</b>                        |
| Interfejs czujnika drzwi/okna                        | <b>RF Wireless</b>                |
| Bateria do czujnika drzwi / okien                    | <b>Tak</b>                        |
| Napięcie zasilania czujnika drzwi/okna               | <b>3 V</b>                        |
| Liczba syren   | <b>1</b>                          |
| Identyfikacja właściciela                            | <b>Tak</b>                        |
| Temperatura przechowywania aparatu (t-t)             | <b>0 - 40 °C</b>                  |
| Interfejs kamery                                     | <b>Przewodowy i Bezprzewodowy</b> |
| Urządzenia alarmujące o decybelach                   | <b>110 dB</b>                     |
| Syrena   | <b>Tak</b>                        |
| Cyfrowy zoom   | <b>8x</b>                         |
| Waga kamery  | <b>230 g</b>                      |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M