

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/netatmo-rinkinys-sveiki-atvyke-zymos-sirena-p-345729.html>



## Netatmo Rinkinys Sveiki atvykę + žymos + sirena

Cena brutto	<b>1 427,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 160,97 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRIAHF</b>
Kod producenta	<b>NBU-ICSS-EU</b>
Kod EAN	<b>3700730503464</b>
Zasilacz w zestawie	<b>Tak</b>
Wymiary kamery (SxGxW)	<b>45 x 45 x 155 mm</b>
Wykrywacz odległości	<b>5 m</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>1080p</b>
Kraj pochodzenia	<b>Chiny</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11b</b>
Wysokość opakowania	<b>196 mm</b>
Wymiary syreny (SxGxW)	<b>130 x 35 x 130 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,57 kg</b>
Temperatura robocza syreny (t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Szerokość opakowania	<b>214 mm</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Temperatura przechowywania syreny (t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Głębokość opakowania	<b>123 mm</b>
Waga syreny	<b>282 g</b>
Kolor produktu	<b>Metaliczny,Biały</b>
Technologii połączenia syreny	<b>Bluetooth</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>1920 x 1080 px</b>
Temperatura przechowywania centralnej jednostki kontroli(t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Sterowanie temperatury centralnej jednostki pracy (t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Wi-Fi (centralna jednostka sterująca)	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>

Ty zasilania czujnika drzwi/okna	<b>AAA</b>
Technologia połączenia aparatu	<b>Wi-Fi</b>
Baterie w zestawie	<b>Tak</b>
Temperatura względna czujnika drzwi/okna (T-T)	<b>0 - 40 °C</b>
Czujnik ruchu kamery	<b>Tak</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Waga czujnika drzwi/okna	<b>45 g</b>
Temperatura pracy kamery (t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Wymiary czujnika drzwi/okna (SxGxW)	<b>30,4 x 15,8 x 76 mm</b>
Kamera bezpieczeństwa	<b>Tak</b>
Czujnik drzwi / okien	<b>Tak</b>
Bateria do czujnika drzwi / okien	<b>Tak</b>
Temperatura przechowywania czujnika drzwi/okna (T-T)	<b>0 - 40 °C</b>
Liczba syren	<b>1</b>
Interfejs czujnika drzwi/okna	<b>RF Wireless</b>
Identyfikacja właściciela	<b>Tak</b>
Napięcie zasilania czujnika drzwi/okna	<b>3 V</b>
Temperatura przechowywania aparatu (t-t)	<b>0 - 40 °C</b>
Interfejs kamery	<b>Przewodowy i Bezprzewodowy</b>
Urządzenia alarmujące o decybelach	<b>110 dB</b>
Syrena	<b>Tak</b>
Cyfrowy zoom	<b>8x</b>
Waga kamery	<b>230 g</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>5 m</b>
Częstotliwości Wi-Fi	<b>2,4 GHz</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M