Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-28pt-m4350-24f4v-managed-switch-p-292642.html

NETGEAR 28PT M4350-24F4V MANAGED SWITCH



Cena brutto	**15 502,99 zł**
Cena netto	**12 604,06 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0155**
Kod producenta	**XSM4328FV-100NES**
Kod EAN	**606449161397**
Waga produktu	**6,25 kg**
Latency (10 Gbps)	**0,63 µs**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**12000**
Przewody	**Prąd przemienny,USB Type-C**
sFlow	**Tak**
Rodzaje końcówek zasilania w zestawie	**NA,EU,UK**
Prąd wejściowy	**6.3 A**
Protokół wybierania drogi	**RIP-2,RIP-1,OSPFv3,OSPF,OSPFv2,RIP**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Latency (1 Gbps)	**1,06 µs**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Multicast Listener Discovery (MLD) snooping	**Y**
Przepustowość rutowania/przełączania	**680 Gbit/s**
Układ	**1U**
Store-and-forward	**Tak**
Przepustowość	**505,92 Mpps**
Złącze zasilania	**Gniazdo wejściowe AC**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Obsługa PoE	**Nie**
Ilość slotów Modułu SFP+	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Nie**
Typ pamięci	**DDR4-SDRAM**

Typ uwierzytelniania	**RADIUS, TACACS+**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**2**
Port konsoli	**RJ-45**
Statyczna ochrona portu	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Taktowanie procesora	**1800 MHz**
Ochrona root	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP V1, V2, V3**
Pobór mocy	**119,3 W**
zapobieganie atakom DoS	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Źródło zasilania	**Prąd przemienny**
Poziom hałasu	**61,8 dB**
Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP)	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Zasilanie	**240 W**
Algorytmy planowania kolejki	**Weighted random early detection (WRED),Strict Priority Queue (SPQ)**
Wielkość pamięci flash	**512 MB**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Inspekcja ARP	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.1w,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Qav,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ak,IEEE 802.3ab,IEEE 802.1Q**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Tunel 6to4	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Trasy IPv4	**512**
Pamięci bufora pakietów	**32 MB**
Procesor wbudowany	**Tak**
Trasy IPv6	**256**
Obsługa Multicast	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Ilość portów SFP28	**4**
Limit częstotliwości	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Liczba VLANs	**4093**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Lista kontroli dostępu (ACL) wyjścia	**1023**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**778741 h**
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	**511**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Kierunek przepływu powietrza	**Przepływ powietrza z przodu do tyłu**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN,MAC address-based VLAN,Voice VLAN**
Wysokość produktu	**43,2 mm**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP relay,DHCP Option 66,DHCP snooping,DHCP server,DHCP Option 67,DHCP Option 150**
Szerokość produktu	**440 mm**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**CCC,BSMI,Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,Low Voltage Directive (LVD)**
Emisja ciepła	**374,6 BTU/h**
Głębokość produktu	**400 mm**

Proxy IGMP	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Routing oparty na regułach	**Tak**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M