Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-gs110tp-300eus-8p-ge-poe-smart-managed-pro-p-195965.html

NETGEAR GS110TP-300EUS 8P GE POE SMART MANAGED PRO

Cena brutto	**677,99 zł**
Cena netto	**551,21 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0106**
Kod producenta	**KILNGESWI0106**
Kod EAN	**606449137644**
Waga wraz z opakowaniem	**1,49 kg**
Przepustowość rutowania/przełączania	**20 Gbit/s**
Waga produktu	**610 g**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3/L4**
Szerokość opakowania	**161 mm**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Szerokość kartonu zbiorczego	**27,4 cm**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Wpisy multicast IPv4	**32**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**6 szt.**
Pełny dupleks	**Tak**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**9,73 kg**
Protokoły zarządzające	**SNMP**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**309 mm**
Główna długość kartonu	**35 cm**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**274 mm**
Głębokość opakowania	**267 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, HTTPS**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**6 szt.**
Prąd wejściowy	**1.25 A**

Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**350 mm**
Kolor produktu	**Szary**
Lista kontroli dostępu (ACL) wpisy IPv6	**100**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
protokół Data link	**Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet**
Obsługa PoE	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3z,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab**
Pobór mocy (max)	**15,1 W**
Typ pamięci	**RAM**
Waga kartonu zbiorczego	**9,73 kg**
Store-and-forward	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Taktowanie procesora	**500 Mhz**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Certyfikaty	**CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**128 MB**
Wspierany auto-learning adresów MAC	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Protokół przełączenia	**SNMP**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**55 W**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**15,1 W**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Napięcie wejściowe DC	**54 V**
Pamięci bufora pakietów	**0,5 MB**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługa Multicast	**Tak**

Inspekcja ARP	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Limit częstotliwości	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP	**2**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Liczba VLANs	**64**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**256**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
IGMP snooping	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**802.1x RADIUS**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1200041 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Emisja ciepła	**237,38 BTU/h**
Wysokość produktu	**27 mm**
Dublowanie portów	**Tak**
Szerokość produktu	**236 mm**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**69,5 W**
Głębokość produktu	**101 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie,PoE,Link,LAN,Działanie, Prędkość**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Wysokość opakowania	**86 mm**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Wysokość kartonu zbiorczego	**30,9 cm**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**100BASE-TX,10BASE-T,1000BASE-T**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja