Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-gs305pp-100pes-5pt-poe-poe-gige-unmanaged-p-215207.html



Netgear GS305PP-100PES 5PT POE/POE+ GIGE UNMANAGED

Cena brutto	**466,99 zł**
Cena netto	**379,67 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0113**
Kod producenta	**GS305PP-100PES**
Kod EAN	**606449142433**
Waga kartonu zbiorczego	**8,52 kg**
Certyfikaty	**CE Mark, FCC Part 15 Class B, IC Class B, RCM, CCC, VCCI, CB, CE VD, CCC**
Pomiar długości kabla	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**128 MB**
Maksymalne zużycie mocy	**88,89 W**
Emisja ciepła	**304 BTU/h**
Napięcie wejściowe DC	**54 V**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**83 W**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Możliwości montowania w stelażu	**Nie**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**5**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Przepustowość rutowania/przełączania	**10 Gbit/s**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**6710127 h**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Podstawowe przełączania Ethernet	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

RJ-45 porty typ	
Wysokość produktu	**29 mm**
Pełny dupleks	**Tak**
Szerokość produktu	**158 mm**
Obsługa 10G	**Nie**
Głębokość produktu	**101 mm**
Diody LED	**Link,Zasilanie,PoE,Działanie**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Wysokość opakowania	**215 mm**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Wysokość kartonu zbiorczego	**30,6 cm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,3 kg**
Waga produktu	**410 g**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**8,52 kg**
Szerokość opakowania	**269 mm**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**306 mm**
Szerokość kartonu zbiorczego	**23,7 cm**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**237 mm**
Ilość sztuk kartonu zbiorczego	**6 szt.**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**6 szt.**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**469 mm**
Główna długość kartonu	**46,9 cm**
Latency (1 Gbps)	**2,4 µs**
Głębokość opakowania	**73 mm**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.66 A**
Pobór mocy (max)	**88,89 W**
Kolor produktu	**Czarny**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**

Obsługa PoE	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45**
Prędkość przekazywania	**1,448 Mpps**
Materiał obudowy	**Metal**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**4**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.3,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u**
Pobór mocy	**2,89 W**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M