Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-gs324-200eus-24pt-ge-unmanaged-switch-p-219156.html

Netgear GS324-200EUS 24PT GE UNMANAGED SWITCH



Cena brutto	**571,00 zł**
Cena netto	**464,23 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0119**
Kod producenta	**GS324-200EUS**
Kod EAN	**606449152012**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**620798 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**44 mm**
Szerokość produktu	**252 mm**
Głębokość produktu	**180 mm**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,Link,Zasilanie**
Waga produktu	**1,31 kg**
Przewody	**Prąd przemienny**
Bez wiatraka	**Tak**
Prąd wejściowy	**1 A**
Zakres przekazywania pakietów (1 Gbps)	**1448000 pps**
Kolor produktu	**Czarny**
Latency (1 Gbps)	**4,7 µs**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Pobór mocy (max)	**11,1 W**
Obsługa PoE	**Nie**
Wielkość tabeli adresów	**8000 wejścia**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Pamięci bufora pakietów	**0,512 MB**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Certyfikaty	**CE Mark, FCC 15 A, IC A, RCM, CCC, VCCI, KC, CB, CE LVD**

Emisja ciepła	**37,96 BTU/h**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9216**
Przepustowość rutowania/przełączania	**48 Gbit/s**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3i,IEEE 802.1p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ab**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**11,1 W**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**

Opis produktu

- Gwarancja: F036M