Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:50

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-m4300-48g-poe-2xsfp-2x10g-zarz-860w-p-195898.html

Netgear M4300 48G PoE+ 2xSFP, 2x10G Zarz 860W



Cena brutto	**16 257,99 zł**
Cena netto	**13 217,88 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0014**
Kod producenta	**KILNGESWI0014**
Kod EAN	**606449112863**
Emisja ciepła	**303163 BTU/h**
Taktowanie procesora	**800 Mhz**
Zasilanie zapasowe (RPS)	**Tak**
Dublowanie portów	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Poziom hałasu	**39,8 dB**
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	**Tak**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**591 W**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Bezpieczeństwo	**CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950**
Produkt stackowalny	**Tak**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Gumowe nóżki	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1024 MB**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Pobór mocy (max)	**888 W**
Obsługiwane typy kabli	**Cat7,Włókno,Cat5,Cat6,Cat5e**
Zasilacz dołączony	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**888 W**
Zasilacz nadmiarowy	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**120 - 230 V**

Standardy EMC	**CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024**
Przepustowość rutowania/przełączania	**176 Gbit/s**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3/L4**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Store-and-forward	**Tak**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**48**
Rozmiar układu	**1U,CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024,CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**10GBASE-LR,10GBASE-SR,10GBASE-LRM**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Procesor wbudowany	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Obsługa 10G	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Stackowalny	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH,SNMP,HTTPS**
Prędkość przekazywania	**357 Mpps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ad,IEEE 802.11az,IEEE 802.3az,IEEE 802.3ad**

MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**673207 h**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**48**
Liczba tras statycznych	**64**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Inspekcja ARP	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Głębokość produktu	**388 mm**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Diody LED	**Zasilanie,Działanie,Prędkość**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Waga produktu	**6,67 kg**
Obsługa Multicast	**Tak**
Przewody	**Mini-USB,Prąd przemienny,LAN (RJ-45)**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba VLANs	**4000**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**4000**
Układ	**1U**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client**
Port konsoli	**RJ-45/Mini-USB**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M