Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-m4300-8x8f-8x10g-8xsfp-zarz-p-195900.html

Netgear M4300 8X8F 8x10G, 8xSFP+, Zarz

Cena brutto	**11 990,99 zł**
Cena netto	**9 748,77 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0016**
Kod producenta	**KILNGESWI0016**
Kod EAN	**606449110005**
Funkcje DHCP	**DHCP client,DHCP server**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**196120 h**
Emisja ciepła	**18577 BTU/h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Dublowanie portów	**Tak**
Wysokość produktu	**44 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Szerokość produktu	**212 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Głębokość produktu	**345 mm**
Obsługiwane typy kabli	**Cat5,Cat6,Cat7,Cat5e**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,Zasilanie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Waga produktu	**3,32 kg**
Przewody	**Prąd przemienny,LAN (RJ-45),Mini-USB**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Przepustowość rutowania/przełączania	**320 Gbit/s**
Możliwość sztaplowania	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Przełącznik wielowarstwowy	**L3**
Produkt stackowalny	**Tak**
Układ	**1U**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Gumowe nóżki	**Tak**

Obsługa PoE	**Nie**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Pobór mocy (max)	**49 W**
Obsługa 10G	**Tak**
przekierowywanie IP	**Tak**
Port konsoli	**RJ-45/Mini-USB**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Standardy EMC	**CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024**
Taktowanie procesora	**800 Mhz**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Auto-Negocjacja	**Tak**
Zestaw do montażu haków	**Tak**
Poziom hałasu	**36,9 dB**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Store-and-forward	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Bezpieczeństwo	**CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950**
Stackowalny	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Technologia okablowania Fiber Ethernet	**10GBASE-LRM,10GBASE-LR,10GBASE-SR**
Płyta ze sterownikami	**Tak**
Ilość jednostek zasilania	**1**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3az,IEEE 802.11ad,IEEE 802.11az,IEEE 802.3ad**
Ilość slotów Modułu SFP+	**8**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**1 GB**
Złącze światłowodowe	**SFP+**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Prędkość przekazywania	**357 Mpps**
Maksymalne zużycie mocy	**49 W**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**120 - 230 V**
Dopuszczalna wysokość podczas	**0 - 3000 m**

eksploatacji (n.p.m.)	
Liczba tras statycznych	**64**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Inspekcja ARP	**Tak**
Rozmiar układu	**1U,CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024,CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Obsługa Multicast	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Limit częstotliwości	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**4000**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SNMP,SSH**

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja