Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:32

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-ms510txup-100eus-10p-mg-u60-poe-smart-pro-p-221324.html

Netgear MS510TXUP-100EUS 10P MG U60 POE++ SMART PRO



Cena brutto	**3 463,99 zł**
Cena netto	**2 816,25 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0133**
Kod producenta	**MS510TXUP-100EUS**
Kod EAN	**606449152395**
Liczba grup multiemisji filtrowanych	**256**
Przewodnik użytkownika	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Funkcje DHCP	**DHCP server,DHCP client**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**HTTPS,SSL/TLS**
Emisja ciepła	**1294,5888 BTU/h**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1059519 h**
Dublowanie portów	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**295 W**
Wysokość produktu	**43 mm**
Agregator połączenia	**Tak**
Szerokość produktu	**330 mm**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Głębokość produktu	**206 mm**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**10000**
Diody LED	**Działanie,Prędkość,Zasilanie**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Waga produktu	**2,51 kg**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przewody	**Prąd przemienny**
Technologia okablowania Copper	**1000BASE-T**

Ethernet	
Kolor produktu	**Niebieski,Szary**
Przepustowość rutowania/przełączania	**140 Gbit/s**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3/L4**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**8**
Obsługa PoE	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Taktowanie procesora	**1000 Mhz**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Liczba wentylatorów	**3 went.**
Pełny dupleks	**Tak**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Poziom hałasu	**33 dB**
Obsługa 10G	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**64 MB**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba kolejek	**8**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1D,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c,SNMP v3**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**60 W**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**2**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Algorytmy planowania kolejki	**WRR+SP**
Relingi	**Tak**
Maksymalne zużycie mocy	**380 W**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Lista kontroli dostępu (ACL) wejścia	**100**
Ochrona hasłem	**Tak**

Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**8**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pamięci bufora pakietów	**2 MB**
Obsługa Multicast	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Liczba VLANs	**256**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M