Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 16:33

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-switch-m4250-10g2xf-poe-managed-switch-p-288116.html

Netgear Switch M4250-10G2XF-POE+ MANAGED SWITCH



Cena brutto	**5 425,99 zł**
Cena netto	**4 411,37 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0154**
Kod producenta	**GSM4212PX-100EUS**
Kod EAN	**606449149586**
Typ uwierzytelniania	**RADIUS**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	**8**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Filtrowanie BPDU / Ochrona	**Tak**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**947871 h**
Wielkość tabeli adresów	**16000 wejścia**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Uwierzetylnianie	**Uwierzytelnianie oparte na MAC**
Wysokość produktu	**43,2 mm**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szerokość produktu	**440 mm**
Pamięci bufora pakietów	**16 MB**
Głębokość produktu	**200 mm**
obsługuje SSH/SSL	**Tak**
Diody LED	**PoE,Zasilanie,Status**
Obsługa Multicast	**Tak**
Waga produktu	**2,96 kg**
Limit częstotliwości	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Liczba VLANs	**4093**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**

Układ	**1U**
IGMP snooping	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**MAC address-based VLAN,Tagged VLAN,Private VLAN,Protocol-based VLAN,Voice VLAN**
Funkcje DHCP	**DHCPv6 snooping,DHCPv6 relay,DHCP server,DHCPv6 client,DHCP snooping,DHCPv6 server,DHCP Option 82,DHCP relay**
Emisja ciepła	**1046,05 BTU/h**
Taktowanie procesora	**1250 MHz**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**240 W**
Przepustowość rutowania/przełączania	**60 Gbit/s**
Pobór mocy	**306,4 W**
Agregator połączenia	**Tak**
Przepustowość	**44,64 Mpps**
Poziom hałasu	**39,22 dB**
zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	**Tak**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2/L3**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**10**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**12000**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Pełny dupleks	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa 10G	**Nie**
Liczba kolejek	**8**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wpisy multicast IPv6	**2000**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.1Q,IEEE 802.1D,IEEE 802.1ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3x,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bt,IEEE 802.1w,IEEE 802.1s,IEEE 802.3ad,IEEE 802.1x**
Wpisy multicast IPv4	**2000**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Latency (1 Gbps)	**2,14 µs**

Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Store-and-forward	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**30 W**
Procesor wbudowany	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M