Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:19

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-wax610-100eus-1pt-business-wifi-6-2-2-ap-p-220440.html



Netgear WAX610-100EUS 1PT BUSINESS WIFI 6 2+2 AP

Cena brutto	**671,99 zł**
Cena netto	**546,33 zł**
Numer katalogowy	**KILNGEACC0013**
Kod producenta	**WAX610-100EUS**
Kod EAN	**606449149227**
Ilość wsparć SSID	**8**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	**Tak**
5 GHz	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4,5 dBi**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Service Set Identifier (SSID) features	**Transmisja SSID włączona/wyłączona,Transmisja SSID**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.3at,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11i,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**600 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Transmisja SSID włączona/wyłączona,Transmisja SSID,Multiple SSIDs**
Napięcie wejściowe AC	**12 V**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
MIMO	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1200 Mbit/s**

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,2500 Mbit/s**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1800 Mbit/s**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**PEAP,EAP-TTLS,WPA2,SSL/TLS,EAP-TLS,EAP-PEAP,SSH,WPA,WPA2-Enterprise,WPA3**
Umieszczenie	**Sufit, Ściana**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Wysokość produktu	**33,2 mm**
Szerokość produktu	**160,9 mm**
Głębokość produktu	**160,9 mm**
Diody LED	**Status,LAN,Zasilanie**
Wysokość opakowania	**235 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**3,98 kg**
Waga produktu	**412 g**
Szerokość opakowania	**220 mm**
Głębokość opakowania	**455 mm**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDM,OFDMA**
Liczba użytkowników	**250 użyt.**

Opis produktu

- Gwarancja: F060M