Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:34

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-xs508m-100eus-8pt-10g-multigigabit-unmanage-p-219948.html

Netgear XS508M-100EUS 8PT 10G/MULTIGIGABIT UNMANAGE



Cena brutto	**1 968,99 zł**
Cena netto	**1 600,80 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0127**
Kod producenta	**XS508M-100EUS**
Kod EAN	**606449131116**
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	**0 - 3000 m**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**1145157 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Wysokość produktu	**43,2 mm**
Szerokość produktu	**328 mm**
Głębokość produktu	**169 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**1,49 kg**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Kolor produktu	**Szary,Srebrny**
Typ przełącznika	**Nie zarządzany**
Port konsoli	**RJ-45**
Pobór mocy	**21,31 W**
Ilość slotów Modułu SFP	**1**
Certyfikaty	**47 CFR FCC, ICES-003:2016 Issue 6, ANSI C63.4:2014, EN 55032:2012+AC2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2015, VCCI V-3/2015.04, V-4/2012.4, CNS 13438**
Wielkość tabeli adresów	**2000 wejścia**
Bezpieczeństwo	**CE: CB 60950-1, LVD 60950-1, AUS/NZ: AS/NZS 60950-1, USA: UL 60950-1, SNE VA, BSMI**
Emisja ciepła	**147,86 BTU/h**

Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Pobór mocy (max)	**39 W**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**1**
Przepustowość rutowania/przełączania	**160 Gbit/s**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**7**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Obsługa 10G	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3z,IEEE 802.3az,IEEE 802.3aq,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u**
Maksymalne zużycie mocy	**39 W**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M