Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/netgear-xs724em-100eus-24pt-10g-multi-gig-web-manag-p-216860.html

Netgear XS724EM-100EUS 24PT 10G/MULTI-GIG WEB MANAG



Cena brutto	**10 345,99 zł**
Cena netto	**8 411,37 zł**
Numer katalogowy	**KILNGESWI0115**
Kod producenta	**XS724EM-100EUS**
Kod EAN	**606449129489**
Obsługa PoE	**Nie**
Funkcje DHCP	**DHCP client**
Certyfikaty	**47 CFR FCC, ICES-003:2016, ANSI C63.4:2014, EN55032:2012+AC:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013, AS/NZS CISPR 32:2013, VCCI-CISPR32:2016, CNS 13438, IEC 60950-1:2005(ed.2) + A1:2009 + A2:2013, UL 60950-1, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 +**
Emisja ciepła	**513,88 BTU/h**
Liczba wentylatorów	**3 wentylatory**
Rozszerzenie Jumbo Frames	**9000**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Przepustowość rutowania/przełączania	**480 Gbit/s**
Sustainability certificates	**ENERGY STAR**
Przełącznik wielowarstwowy	**L2**
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	**ENERGY STAR**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**10G Ethernet (100/1000/10000)**
Store-and-forward	**Tak**
Obsługa 10G	**Tak**
Złącze zasilania	**DC-in jack**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Ilość slotów Modułu SFP+	**2**

Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP+	**2**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**32000 wejścia**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3x,IEEE 802.3az,IEEE 802.3,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3an,IEEE 802.1p,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3z,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3u**
Pamięci bufora pakietów	**3 MB**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
IGMP snooping	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Port-based VLAN**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**830493 h**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 50 °C**
Wysokość produktu	**43 mm**
Szerokość produktu	**440 mm**
Głębokość produktu	**204 mm**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**3,72 kg**
Prąd wejściowy	**2 A**
Kolor produktu	**Niebieski,Szary**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**

Opis produktu

- Gwarancja: W000M