

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/netys-pr-2200va-1800w-avr-lcd-usb-8xiecd-epo-tower-rack-p-12142.html>



NETYS PR 2200VA/1800W AVR/LCD/USB/8XIEC/EPO Tower/Rack

Cena brutto	4 023,99 zł
Cena netto	3 271,54 zł
Numer katalogowy	AUSOCL2UNPR2200
Kod producenta	NPR-2200-RT
Kod EAN	8027122515337
Wymiary	440 x 608 x 87 mm
Pozostałe parametry	Ładowanie baterii: 4 godziny 80% Cn (po całkowitym rozładowaniu). Ciągły proces ładowania nawet przy wyłączonym zasilaczu UPS (przy obecności zasilania)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Moc czynna (W)	1800
Gwarancja	24 mc.
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time)	6
Architektura UPS-a	line-interactive
Typ obudowy	Tower (UPS)
Liczba akumulatorów	1
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	8
Czas ładowania	4
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C14
Oprogramowanie	- Oprogramowanie komunikacyjne Oprogramowanie do zarządzania zasilaczem UPS- Oprogramowanie do komunikacji zdalnej Local View idealne rozwiązanie do sterowania i automatycznego i wyłączania aplikacjipracujących w środowisku s
Moc pozorna	2200 VA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwzwarciowe

Gniazda we/wy	2 x RJ-45 LAN
Funkcje specjalne	Automatyczna regulacja napięcia (AVR):- Funkcja AVR zwiększa napięcie na wyjściu o 14%, jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej 90% wartości nominalnej.- Funkcja AVR zmniejsza napięcie na wyjść
Wymagania środowiskowe	- Poziom hałasu (tryb normalny): < 50 dBA (w odległości 1 m)- Temperatura 0÷40°C (celu zapewnienia optymalnej żywotności baterii od 15 do 25°C)- Parametry środowiskowe: Wysokość miejsca pracy npm:
Waga	28.2

Opis produktu

Zasilacz UPS NETYS PR 2200VA/1800W 230V 50/60Hz automatyczna regulacja napięcia AVR, sinusoidalny przebieg napięcia, wyświetlacz LCD, bateria wewnętrzna, ochrona linii danych NPT (RJ45), port RS232 i USB, 8xIEC 320 C13 (10A), wyłącznik awaryjny EPO, slot na kartę sieciową SNMP, obudowa Tower/Rack, możliwość podłączenia dodatkowych baterii

Bezpieczeństwo i profesjonalne podtrzymanie zasilania

- Idealne rozwiązanie do ochrony małych serwerów, urządzeń sieciowych i peryferyjnych.
- Zapewnia ciągłość pracy w krytycznych zastosowaniach.
- Urządzenia do zastosowań profesjonalnych: inwerter sinusoidalny zapewnia zgodność z każdym odbiorem i zasilaczem.

Dostosowane do sieci informatycznych

Możliwość stosowania zarówno w obudowie typu rack 19" jak i tower oszczędza czas i miejsce, a także umożliwia dostosowanie urządzenia do potrzeb klienta.

Prosta instalacja

- Nie wymaga konfiguracji przy pierwszym uruchomieniu
- Kompaktowe wymiary podstawy (2U / 89 mm) umożliwiające instalację w obudowach typu rack
- Atrakcyjne wzornictwo pozwala na instalację urządzeń w widocznych miejscach
- Złącze USB i protokół HID w standardzie umożliwiają bezpośrednią komunikację z systemami pracującymi w SO Windows® bez konieczności stosowania dodatkowego specjalnego oprogramowania

Ochrona linii transmisji danych

- Zintegrowane zabezpieczenia przewodów NTP chroniące połączenia danych LAN i ADSL przed przepięciami.
- Dostosowany do wymagań użytkownika
- Opcjonalne dodatkowe moduły bateryjne (EBM) pozwalają na spełnienie wszystkich wymogów w zakresie czasu podtrzymania, także po instalacji systemu
- Wyraźny i przejrzysty wyświetlacz LED; sygnały akustyczne (brzęczki) bezzwłocznie informujące o stanie zasilacza UPS, zrozumiałe nawet dla osób nie posiadających wiedzy specjalistycznej
- Uproszczona konserwacja — akumulatory typu „hot swap” można wymieniać bez konieczności wyłączania innych odbiorów

Łatwe w użyciu i integracji

- Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych (w tym JBUS, TCP/IP i SNMP) umożliwia integrację do sieci LAN lub systemów zarządzania budynkiem (BMS)
- Proste podłączanie odbiorów (w zależności od mocy zasilacza UPS) za pomocą 8 lub 8+1 gniazd IEC 320 (standard IT)
- Funkcja segmentacji obciążenia zapewnia ustalenie priorytetu odbiorników i zarządzanie sytuacjami krytycznymi
- Wyłącznik awaryjny EPO
- Zaawansowane porty RS232 do zarządzania zasilaniem oraz do miejscowego/zdalnego zamknięcia odbiorników