

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/nzxt-chlodzenie-wodne-kraken-240-lcd-rl-krn240-b1-p-287414.html>

NZXT CHŁODZENIE WODNE KRAKEN 240 LCD RL-KN240-B1



| | |
|---|--|
| Cena brutto | 597,99 zł |
| Cena netto | 486,17 zł |
| Numer katalogowy | CHLNZXZEW0003 |
| Kod producenta | RL-KN240-B1 |
| Kod EAN | 5056547202600 |
| Natężenie wentylatora | 12 V |
| Natężenie pompy | 12 V |
| Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie | Tak |
| Minimalna prędkość wentylatora | 500 RPM |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 2,7 mmH2O |
| Maksymalna prędkość wentylatora | 1800 RPM |
| Głębokość opakowania | 144 mm |
| Głębokość chłodnicy | 3 cm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ wyświetlacza | TFT-LCD |
| Przeznaczenie | Procesor |
| Maksymalny przepływ powietrza | 78,02 ft3/min |
| Ilość sztuk | 1 |
| Prąd wentylatora | 0,23 A |
| Liczba wentylatorów | 2 wentylatory |
| Rozmiar wyświetlacza | 39,1 x 39,1 mm |
| Pobór mocy wentylatora | 2,76 W |
| Procesor | Intel® Pentium®,AMD Ryzen™ 7,Intel® Core™ i9,AMD Ryzen™ Threadripper™,Intel® Core™ i7,AMD Ryzen™ 5,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,AMD Ryzen™ 3,Intel® Core™ i3 |
| Technologia łożyskowania wentylatora | Łożysko dynamiki płynów (FDB) |
| Średnica czaszy wentylatora | 12 cm |
| Minimalny przepływ powietrza | 21,67 ft3/min |
| Tworzywo tuby | Guma |
| Minimalne ciśnienie powietrza | 0,75 mmH2O |

| | |
|---|--|
| Prędkość motora pompy (minimalna) | 800 RPM |
| Liczba łopatek wentylatora | 7 |
| Prędkość motora pompy (maksymalna) | 2800 RPM |
| Wymiary wentylatora (szer. x głęb. x wys.) | 120 x 120 x 26 mm |
| Długość tuby | 40 cm |
| Materiały | Plastik,Aluminium |
| Wysokość bloku wodnego | 5,95 cm |
| Złącze wentylatora | 4-pin |
| Szerokość bloku wodnego | 8,19 cm |
| Wysokość opakowania | 249 mm |
| Prąd pompy | 300 mA |
| Wysokość chłodnicy | 12,3 cm |
| Głębokość bloku wodnego | 8,19 cm |
| Waga wraz z opakowaniem | 2,09 kg |
| Tworzywo bloku wodnego | Miedź/Plastik |
| Tworzywo chłodnicy | Aluminium |
| Średni czas wytrzymałości wentylatorów (MTTF) | 60000 h |
| Szerokość opakowania | 325 mm |
| Szerokość chłodnicy | 27,5 cm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Poziom hałasu wentylatora (min) | 17,9 dB |
| Poziom hałasu wentylatora (max) | 30,6 dB |
| Obsługiwane gniazda procesora | LGA 1200 (Socket H5),Socket AM4,LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H),Socket sTRX4,LGA 1151 (Socket H4),LGA 1150 (Socket H3),Gniazdo AM5,LGA 1700,Socket TR4 |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M