

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obiektyw-rf-15-35mm-2-8-l-is-usm-3682c005-p-80130.html>

Obiektyw RF 15-35mm 2.8 L IS USM 3682C005

Cena brutto	12 536,99 zł
Cena netto	10 192,67 zł
Numer katalogowy	UUCANOEFR800000
Kod producenta	3682C005
Kod EAN	4549292152272
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	12 mc.
Zoom maksymalny	0.21
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	Tak
Liczba listków przysłony	9
Kąt widzenia (min.)	38
Kąt widzenia (max.)	100
Autofocus	Tak
Minimalna przysłona	f/22
Ogniskowa (obiektywy)	15 - 35 mm
Maksymalna przysłona	f/2,8
Mocowanie obiektywu	RF (Canon)
Budowa obiektywu	16/12 (elementy/grupy)
Waga	840
Akcesoria w zestawie	RF 15-35MM F2.8L IS USM Ośłona obiektywu EW-88F Futerał na obiektyw LP1222 Dekiel na obiektyw Dekiel na obiektyw E-82 II
Wymiary	88,5 x 126,8 mm

Opis produktu

Obiektyw RF 15-35MM 2.8 L IS USM

Najjaśniejszy ultraszerokokątny obiektyw firmy Canon, należący do tercetu niezbędnych profesjonalnych obiektywów, cechujący się doskonałymi parametrami pracy dzięki silnikowi Nano USM, 5-stopniowemu stabilizatorowi obrazu oraz 3 elementom asferycznym i 2 elementom UD, które zapewniają niezwykle wyraźny obraz.

Jasny i szerokokątny najlepszy ultraszerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy dla profesjonalistów

Uchwycisz więcej, nawet w słabym oświetleniu, dzięki ultraszerokokątnemu obiektywowi zmiennoogniskowemu (1535 mm) RF z serii L z jasną przysłoną (f/2,8) i 5-stopniowym stabilizatorem obrazu doskonale rozwiązanie do tworzenia zdjęć



PS COMPUTER Sp. z o.o.

krajobrazowych i architektonicznych, w przypadku których niekonwencjonalna perspektywa może wiele zmienić.

Niespotykana jakość optyczna

Dzięki trzem elementom asferycznym, dwóm elementom UD, zaawansowanej optycznej powłoce oraz 9-listkowej przysłonie zrobisz lepsze zdjęcia

Szybkie, precyzyjne działanie

Korzystaj z szybkiej regulacji ostrości dzięki silnikowi Nano USM, który umożliwia szybką oraz cichą pracę mechanizmu AF z zachowaniem idealnej płynności.