

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obiektyw-rf-24-50mm-f4-5-6-3-is-stm-5823c005-p-285850.html>



## Obiektyw RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM 5823C005

|                                                                  |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                                      | <b>1 819,99 zł</b>                                                                                                            |
| Cena netto                                                       | <b>1 479,67 zł</b>                                                                                                            |
| Numer katalogowy                                                 | <b>UUCANO5823C0050</b>                                                                                                        |
| Kod producenta                                                   | <b>5823C005</b>                                                                                                               |
| Kod EAN                                                          | <b>4549292207446</b>                                                                                                          |
| Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr | <b>uniwersalny (kit)</b>                                                                                                      |
| Uwaga                                                            | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                |
| Gwarancja                                                        | <b>12 mc.</b>                                                                                                                 |
| Zoom maksymalny                                                  | <b>0.19</b>                                                                                                                   |
| Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)                             | <b>Tak</b>                                                                                                                    |
| Liczba listków przysłony                                         | <b>7</b>                                                                                                                      |
| Kąt widzenia (min.)                                              | <b>27</b>                                                                                                                     |
| Kąt widzenia (max.)                                              | <b>84</b>                                                                                                                     |
| Autofocus                                                        | <b>Nie</b>                                                                                                                    |
| Minimalna przysłona                                              | <b>f/22 - 32</b>                                                                                                              |
| Ogniskowa (obiektywy)                                            | <b>24 - 50 mm</b>                                                                                                             |
| Maksymalna przysłona                                             | <b>f/4,5 - 6,3</b>                                                                                                            |
| Mocowanie obiektywu                                              | <b>RF (Canon)</b>                                                                                                             |
| Budowa obiektywu                                                 | <b>Konstrukcja obiektywu (elementy/grupy): 8/8 Specjalna optyka: 2 elementy asferyczne PMo</b>                                |
| Waga                                                             | <b>210</b>                                                                                                                    |
| Akcesoria w zestawie                                             | <b>Obiektyw RF 24-50mm F4.5-6.3 IS STM Dekiel na obiektyw E-58 II Dekiel przeciwkurzowy na obiektyw RF Instrukcja obsługi</b> |
| Wymiary                                                          | <b>Maks. średnica × długość (mm): 69,6 × 58</b>                                                                               |
| Pozostałe parametry                                              | <b>Zgodność: EOS R3 EOS R5 EOS R5 C EOS R6 EOS R6 Mark II EOS R8 EOS R EOS RP EOS Ra EOS R7 EOS R10</b>                       |

### Opis produktu



Odkryj radość fotografowania i filmowania dzięki lekkiemu, poręcznemu szerokokątnemu obiektywowi zmiennoogniskowemu z 2-krotnym zoomem i zakresem ogniskowej 24-50 mm. Idealnie nadaje się do zdjęć rodzinnych oraz do fotografowania wnętrza i martwej natury. Doskonała optyka, zaawansowany stabilizator obrazu na poziomie 4,5 stopnia, cicha praca i intuicyjna obsługa sprawiają, że jest to idealny obiektyw Canon do codziennego fotografowania, który można zabrać ze sobą wszędzie. Znakomicie sprawdza się w fotografii portretowej i ulicznej.

### **Idealny obiektyw dla początkujących**

Uwieczniaj wspomnienia na zdjęciach i filmach małym i lekkim obiektywem Canon do codziennego użytku. Ma 2-krotny zoom i obsługuje zakres ogniskowej 24-50 mm. Idealnie nadaje się do zdjęć rodzinnych i portretów oraz do fotografowania wnętrza i przygód w podróży.

### **Zaawansowany stabilizator obrazu podczas filmowania i fotografowania**

Dzięki optycznemu stabilizatorowi obrazu na poziomie 4,5 stopnia możesz fotografować i filmować przy słabym oświetleniu i rejestrować bardzo stabilny obraz bez konieczności używania statywu.

### **Płynna, cicha regulacja ostrości i intuicyjna obsługa**

Nagrywaj i filmuj jak profesjonalista dzięki silnikowi regulacji ostrości STM, który umożliwia szybką i cichą pracę. Z kolei programowany pierścień regulacji na obiektywie ułatwia konfigurowanie różnych ustawień.

### **Intuicyjna współpraca obiektywu z aparatem**

Dzięki mocowaniu RF obiektyw współpracuje z aparatami serii EOS R i obsługuje szeroką gamę funkcji poprawy obrazu w aparacie, w tym panoramowanie w trybie scen i korygowanie efektu oddychania przy zmianie punktu ostrości (tzw. focus breathing) podczas filmowania.