

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obiektyw-rf-28-70mm-f2l-usm-eu26-2965c005-p-411340.html>BRAK
ZDJĘCIA

Obiektyw RF 28-70mm F2L USM EU26 2965C005

Cena brutto	18 322,99 zł
Cena netto	14 896,74 zł
Numer katalogowy	UUCANOEFR300000
Kod producenta	2965C005
Kod EAN	4549292115642
Gwarancja	24 mc.
Zoom maksymalny	0.18
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	Nie
Liczba listków przysłony	9
Autofocus	Tak
Ogniskowa (obiektywy)	28 - 70 mm
Maksymalna przysłona	f/2,0
Mocowanie obiektywu	RF (Canon)
Waga	1430
Akcesoria w zestawie	RF 28-70mm F2L USM Dekiel na obiektyw E-95 Dekiel przeciwkurzowy RF Osłona obiektywu EW-103 Futerał na obiektyw LP1424 Instrukcja obsługi
Wymiary	103,8 x 139,8 mm
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)
Data Act	Canon - __CAN%
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Obiektyw Canon RF 28-70mm F2L USM

System Canon EOSR umożliwia stosowanie przełomowych konstrukcji optycznych. To dzięki niemu parametry pracy obiektywu RF 28-70mm F2L USM mogą być tak wyjątkowe. Dzięki maksymalnej wartości przysłony f/2 w całym zakresie ogniskowej obiektywu (28-70 mm) można tworzyć rozmyte tło z małą głębią ostrości i korzystać z krótszego czasu naświetlania w warunkach słabego oświetlenia. Obiektyw RF 28-70mm F2L USM ma cztery elementy asferyczne, parę elementów o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz element Super UD, dzięki czemu zapewnia jakość optyczną znaną z obiektywów stałoogniskowych. Jest przy tym uniwersalny - ma zakres ogniskowej, który sprawdzi się niemal w każdym obszarze fotografii.

- Wyjątkowa jakość obrazu - jakość charakterystyczna dla obiektywu stałoogniskowego zapewniana przez standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
- Maksymalna przysłona f/2 zapewnia ogromną kontrolę nad głębią ostrości - idealne rozwiązanie w przypadku fotografii

portretowej i ślubnej

- Możesz fotografować z szeroko otwartą przysłoną w warunkach słabego oświetlenia w celu skrócenia czasu naświetlania i unieruchomienia obiektów na zdjęciu
- W obiektywie zastosowano cztery elementy asferyczne, parę elementów o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz element Super UD
- Redukcja efektu zjawy i odbić światła dzięki zaawansowanym powłokom obiektywu (SWC i ASC)
- Powłoki fluorowe na przedniej i tylnej powierzchni obiektywu chronią przed zanieczyszczeniami i pyłem
- Możliwość szybkiego i łatwego dostosowywania ustawień bez odsuwania oka od aparatu dzięki regulowanemu pokrętle sterowania na tubusie obiektywu
- Wbudowany silnik ultradźwiękowy (USM) zapewnia szybkie i ciche działanie autofokusu z opcjonalnym, pełnym sterowaniem ręcznym
- Obiektyw jest częścią flagowej serii L dla profesjonalistów i gwarantuje wytrzymałość podczas obsługi oraz odporność na pył i wilgoć