Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obiektyw-rf-28-70mm-f2l-usm-eu26-2965c005-p-411340.html



Obiektyw RF 28-70mm F2L USM EU26 2965C005

Cena brutto	**18 322,99 zł**
Cena netto	**14 896,74 zł**
Numer katalogowy	**UUCANOEFR300000**
Kod producenta	**2965C005**
Kod EAN	**4549292115642**
Typ obiektywu (można wybrać kilka rodzajów jednocześnie wg. zakr	**szerokokątny (poniżej 44mm, włącznie)**
Data Act	**Canon - __CAN%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Zoom maksymalny	**0.18**
Stabilizacja obrazu (redukcja drgań)	**Nie**
Liczba listków przysłony	**9**
Autofocus	**Tak**
Ogniskowa (obiektywy)	**28 - 70 mm**
Maksymalna przysłona	**f/2,0**
Mocowanie obiektywu	**RF (Canon)**
Waga	**1430**
Akcesoria w zestawie	**RF 28-70mm F2L USM Dekiel na obiektyw E-95 Dekiel przeciwkurzowy RF Osłona obiektywu EW-103 Futerał na obiektyw LP1424 Instrukcja obsługi**
Wymiary	**103,8 x 139,8 mm**

Opis produktu

Obiektyw Canon RF 28-70mm F2L USM

System Canon EOSR umożliwia stosowanie przełomowych konstrukcji optycznych. To dzięki niemu parametry pracy obiektywu RF 28-70mm F2L USM mogą być tak wyjątkowe. Dzięki maksymalnej wartości przysłony f/2 w całym zakresie ogniskowej obiektywu (28-70 mm) można tworzyć rozmyte tło z małą głębią ostrości i korzystać z krótszego czasu naświetlania w warunkach słabego oświetlenia. Obiektyw RF 28-70mm F2L USM ma cztery elementy asferyczne, parę elementów o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz element Super UD, dzięki czemu zapewnia jakość optyczną znaną z obiektywów stałoogniskowych. Jest przy tym uniwersalny - ma zakres ogniskowej, który sprawdzi się niemal w każdym obszarze fotografii.

- Wyjątkowa jakość obrazu - jakość charakterystyczna dla obiektywu stałoogniskowego zapewniana przez standardowy obiektyw zmiennoogniskowy
- Maksymalna przysłona f/2 zapewnia ogromną kontrolę nad głębią ostrości - idealne rozwiązanie w przypadku fotografii

portretowej i ślubnej
- Możesz fotografować z szeroko otwartą przysłoną w warunkach słabego oświetlenia w celu skrócenia czasu naświetlania i unieruchomienia obiektów na zdjęciu
- W obiektywie zastosowano cztery elementy asferyczne, parę elementów o bardzo niskiej dyspersji (UD) oraz element Super UD
- Redukcja efektu zjawy i odbić światła dzięki zaawansowanym powłokom obiektywu (SWC i ASC)
- Powłoki fluorowe na przedniej i tylnej powierzchni obiektywu chronią przed zanieczyszczeniami i pyłem
- Możliwość szybkiego i łatwego dostosowywania ustawień bez odsuwania oka od aparatu dzięki regulowanemu pokrętłu sterowania na tubusie obiektywu
- Wbudowany silnik ultradźwiękowy (USM) zapewnia szybkie i ciche działanie autofokusu z opcjonalnym, pełnym sterowaniem ręcznym
- Obiektyw jest częścią flagowej serii L dla profesjonalistów i gwarantuje wytrzymałość podczas obsługi oraz odporność na pył i wilgoć