

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-foscam-sd4-p-357916.html>

OBROTOWA KAMERA IP FOSCAM SD4

Cena brutto	594,99 zł
Cena netto	483,73 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0045
Kod producenta	SD4
Kod EAN	6954836003572
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	180 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Waga produktu	1 kg
Kontrola panewki kamery	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Kolor produktu	Biały
PTZ	Tak
Układ	Kopuła
Liczba kamer	1
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1536 px
Min. Oświetlenie	0 lx
Wi-Fi	Tak
Długość produktu	180 mm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Automatyczne wykrywanie	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Pobór mocy (max)	20 W

Zoom optyczny	4x
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Tryb nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
System dźwięku	2-drożny
Typ anteny	Zewnętrzny
Stopień ochrony IP	IP66
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, IP66
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Możliwość przybliżenia	Tak
Typ mocowania	Ściana
Formaty kompresji	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Minimalna przesłona	1,8
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Suma megapikseli	4 MP
Ilość klatek	20 fps
Wbudowany HDD	Nie
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Liczba soczewek	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS
Obsługiwane formaty audio	PCM
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44.6°
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	83°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak

Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Kąt widzenia soczewki, przekątna	97°
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Ilość diod oświetlenia	6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M