

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-foscam-sd4-p-357916.html>

OBROTOWA KAMERA IP FOSCAM SD4



Cena brutto	613,99 zł
Cena netto	499,18 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0045
Kod producenta	SD4
Kod EAN	6954836003572
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Ilość klatek	20 fps
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Liczba soczewek	1
Obsługiwane formaty audio	PCM
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44.6°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	83°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	97°
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ilość diod oświetlenia	6
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%

Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość produktu	180 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Szerokość produktu	111 mm
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	1 kg
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Przewody	LAN (RJ-45)
PTZ	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),2560 x 1440
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Układ	Kopuła
Min. Oświetlenie	0 lx
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1536 px
Długość produktu	180 mm
Wi-Fi	Tak
Automatyczne wykrywanie	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pobór mocy (max)	20 W
Rodzaj zasilania	DC
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Zoom optyczny	4x
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
System dźwięku	2-drożny

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ anteny	Zewnętrzny
Typ mocowania	Ściana
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, IP66
Minimalna przesłona	1,8
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Formaty kompresji	H.264
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet

Opis produktu

- Gwarancja: G024M