

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-foscam-sd4-p-357916.html>

## OBROTOWA KAMERA IP FOSCAM SD4



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto                          | <b>613,99 zł</b>  |
| Cena netto                           | <b>499,18 zł</b>  |
| Numer katalogowy                     | <b>CIPFSCAM0045</b>                                     |
| Kod producenta                       | <b>SD4</b>  |
| Kod EAN                              | <b>6954836003572</b>                                    |
| PTZ                                  | <b>Tak</b>  |
| Regulowanie jakości                  | <b>Ostrość, Nasycenie, Jasność, Kontrast</b>            |
| Typ diody LED                        | <b>Podczerwień</b>                                      |
| Kontrola panewki kamery              | <b>Tak</b>  |
| Wbudowany HDD                        | <b>Nie</b>  |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia      | <b>Tak</b>  |
| Długość ogniskowa                    | <b>2.8 - 12 mm</b>                                      |
| Obracanie obrazu i odbicie lustrzane | <b>Tak</b>  |
| Typ mocowania                        | <b>Ściana</b>   |
| Ilość diod oświetlenia               | <b>6</b>  |
| Stopień ochrony IP                   | <b>IP66</b>   |
| Obsługiwane karty pamięci            | <b>MicroSD</b>  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe       | <b>IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP</b> |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie      | <b>44.6°</b>  |
| Automatyczne wykrywanie              | <b>Tak</b>  |
| Liczba soczewek                      | <b>1</b>  |
| Min. Oświetlenie                     | <b>0 lx</b>   |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna     | <b>97°</b>  |
| Formaty kompresji                    | <b>H.264</b>  |
| Przewody                             | <b>LAN (RJ-45)</b>                                      |
| Obsługiwane formaty audio            | <b>PCM</b>  |
| Szerokość produktu                   | <b>111 mm</b>   |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci     | <b>256 GB</b>   |
| Zakres temperatur (eksploatacja)     | <b>-20 - 60 °C</b>                                      |
| Wbudowane głośniki                   | <b>Tak</b>  |
| Zakres temperatur (przechowywanie)   | <b>-20 - 60 °C</b>                                      |

|   |  |
|---|--|
| Certyfikaty                               | <b>CE, RoHS, FCC, IP66</b>   |
| Zakres wilgotności względnej              | <b>20 - 85%</b>  |
| System dźwięku                            | <b>2-drożny</b>  |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac        | <b>Tak</b>   |
| Zoom optyczny                             | <b>4x</b>  |
| Przewodowa sieć lan                       | <b>Tak</b>   |
| Przeznaczenie                             | <b>Zewnętrzna</b>  |
| Wyjście prądu stałego (w voltach)         | <b>12</b>  |
| Maksymalna rozdzielczość                  | <b>2304 x 1536 px</b>  |
| Ilość klatek                              | <b>20 fps</b>  |
| Kolor produktu                            | <b>Biały</b>   |
| Rodzaj powiadomienia                      | <b>Mail</b>  |
| Wyjście prądu stałego (w amperach)        | <b>2 A</b>   |
| Cechy zabezpieczeń                        | <b>Wodoodporna</b>   |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | <b>50 m</b>  |
| Kontrola pochylenia kamery                | <b>Tak</b>   |
| Suma megapikseli                          | <b>4 MP</b>  |
| Tryb dzienny / nocny                      | <b>Tak</b>   |
| Minimalna przesłona                       | <b>1,8</b>   |
| Wide Dynamic Range (WDR)                  | <b>Tak</b>   |
| Typ przetwornika obrazu                   | <b>CMOS</b>  |
| Sposób łączności                          | <b>Bezprzewodowy</b>   |
| Filtrowanie adresów IP                    | <b>Tak</b>   |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie        | <b>83°</b>   |
| Pobór mocy (max)                          | <b>20 W</b>  |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych   | <b>iOS</b>   |
| Długość produktu                          | <b>180 mm</b>  |
| Wideo detekcja ruchu                      | <b>Tak</b>   |
| Liczba kamer                              | <b>1</b>   |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki        | <b>1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 640 x 480 (VGA), 2560 x 1440</b> |
| Możliwość przybliżenia                    | <b>Tak</b>   |
| Waga produktu                             | <b>1 kg</b>  |
| Obsługiwane formaty plików wideo          | <b>H.264</b>   |
| Wysokość produktu                         | <b>180 mm</b>  |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo              | <b>WPA2, WPA</b>   |

|  |   |
|--|---|
| Dopuszczalna wilgotność względna       | <b>0 - 90%</b>  |
| Typ anteny                             | <b>Zewnętrzny</b>   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | <b>Tak</b>  |
| Tryb nocny                             | <b>Tak</b>  |
| Standardy Wi- Fi                       | <b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a</b> |
| Rodzaj zasilania                       | <b>DC</b>   |
| Zintegrowany czytnik kart              | <b>Tak</b>  |
| Wi-Fi                                  | <b>Tak</b>  |
| Obsługiwane tryby wideo                | <b>720p,1080p</b>   |
| Układ                                  | <b>Kopuła</b>   |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet       | <b>Fast Ethernet</b>  |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M