

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-foscam-sd4-p-357916.html>

OBROTOWA KAMERA IP FOSCAM SD4

Cena brutto	594,99 zł
Cena netto	483,73 zł
Numer katalogowy	CIPFSCAM0045
Kod producenta	SD4
Kod EAN	6954836003572
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Wysokość produktu	180 mm
Kontrola panewki kamery	Tak
Szerokość produktu	111 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	50 m
Waga produktu	1 kg
Typ diody LED	Podczerwień
Przewody	LAN (RJ-45)
Wyjście prądu stałego (w amperach)	2 A
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,640 x 480 (VGA),2560 x 1440
PTZ	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Min. Oświetlenie	0 lx
Układ	Kopuła
Długość produktu	180 mm
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1536 px
Automatyczne wykrywanie	Tak
Wi-Fi	Tak
Pobór mocy (max)	20 W

Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rodzaj zasilania	DC
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, RTSP
Zoom optyczny	4x
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryb nocny	Tak
Stopień ochrony IP	IP66
System dźwięku	2-drożny
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ anteny	Zewnętrzny
Typ mocowania	Ściana
Certyfikaty	CE, RoHS, FCC, IP66
Minimalna przesłona	1,8
Możliwość przybliżenia	Tak
Długość ogniskowa	2.8 - 12 mm
Formaty kompresji	H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Wbudowany HDD	Nie
Ilość klatek	20 fps
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane tryby wideo	720p,1080p
Liczba soczewek	1
Obsługiwane formaty plików wideo	H.264
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS
Obsługiwane formaty audio	PCM
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44.6°
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Jasność,Kontrast
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	83°
Rodzaj powiadomienia	Mail
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD

Kąt widzenia soczewki, przekątna	97°
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Wideo detekcja ruchu	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Ilość diod oświetlenia	6
Zakres wilgotności względnej	20 - 85%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Obracanie obrazu i odbicie lustrzane	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M