

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-tp-link-tapo-c610-kit-solarna-p-391407.html>



Obrotowa Kamera IP TP-Link Tapo C610 KIT Solarna

Cena brutto	449,99 zł
Cena netto	365,85 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRSPUS
Kod producenta	1770950
Kod EAN	1210002608220
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Wielkość czujnika CCD	50,8 / 8 mm (2 / 8")
Rodzaj zasilania	Bateria, Słoneczny
Wbudowane światło	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Tryb nocny	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
System dźwięku	2-drożny
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Certyfikaty	CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR, VCCI, NCC, BSMI, NTRA, IP65
Maksymalna przesłona	1,4
Suma megapikseli	3 MP
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Zakres kąta nachylenia	90 - 130°
Mikrofon	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Długość fal podczerwieni	850 nm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Możliwość przybliżenia	Tak
Regulowanie jakości	DNR
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Redukcja hałasu	Tak
Widok na żywo	Tak
Kanały wyjścia audio	2.0 kan.

Ilość klatek	15 fps
Poziom hałasu syreny	97,2 dB
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba soczewek	1
Przycisk reset	Tak
Rodzaj powiadomienia	Zrzut obrazu
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	100.6°
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 90%
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,Android 7.0
Wbudowana syrena	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Kod produktu celnego (TARIC)	8517790000
Kanały wejściowe audio	2.0 kan.
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK,SSL/TLS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	44.3°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 45 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84.4°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wysokość produktu	128 mm
Liczba obsługiwanych baterii	1
Szerokość produktu	141 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Głębokość produktu	84 mm
Sposób łączności	Bezprzewodowy
Wysokość opakowania	240 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Waga wraz z opakowaniem	1,34 kg
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga produktu	590 g
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kontrola panewki kamery	Tak
Szerokość opakowania	145 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	10 m
Głębokość opakowania	193 mm
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2304 x 1296
Typ diody LED	Podczerwień
Kolor produktu	Biały
Układ	Obrotowa
PTZ	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba kamer	1
Rodzaj baterii	Litowo-jonowa (Li-Ion)
Liczba czujników	1
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Zarządzany w chmurze	Tak
Wi-Fi	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n

Opis produktu

- Gwarancja: F024M