Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:53

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-tp-link-tapo-c610-kit-solarna-p-391407.html



Obrotowa Kamera IP TP-Link Tapo C610 KIT Solarna

Cena brutto	**540,99 zł**
Cena netto	**439,83 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRSPUS**
Kod producenta	**1770950**
Kod EAN	**1210002608220**
Sposób łączności	**Bezprzewodowy**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Przycisk reset	**Tak**
Mikrofon	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**90 - 130°**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50-60 Hz**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Kanały wyjścia audio	**2.0 kan.**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
PTZ	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA,SSL/TLS**
Liczba czujników	**1**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 45 °C**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Wysokość produktu	**128 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE**

	802.11n
Szerokość produktu	**141 mm**
Wielkość czujnika CCD	**50,8 / 8 mm (2 / 8")**
Głębokość produktu	**84 mm**
Wbudowane światło	**Tak**
Wysokość opakowania	**240 mm**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Waga wraz z opakowaniem	**1,34 kg**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Waga produktu	**590 g**
Szerokość opakowania	**145 mm**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Maksymalna przesłona	**1,4**
Głębokość opakowania	**193 mm**
Suma megapikseli	**3 MP**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2304 x 1296**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Kolor produktu	**Biały**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Układ	**Obrotowa**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Regulowanie jakości	**DNR**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Rodzaj baterii	**Litowo-jonowa (Li-Ion)**
Widok na żywo	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Ilość klatek	**15 fps**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Poziom hałasu syreny	**97,2 dB**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Wi-Fi	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Zrzut obrazu**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android 7.0,iOS 12**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**

Kąt widzenia soczewki, przekątna	**100.6°**
Kod produktu celnego (TARIC)	**8517790000**
Rodzaj zasilania	**Bateria, Słoneczny**
Wbudowana syrena	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**44.3°**
Czujnik ruchu	**Tak**
Kanały wejściowe audio	**2.0 kan.**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**84.4°**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba obsługiwanych baterii	**1**
System dźwięku	**2-drożny**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Certyfikaty	**CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M