

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obrotowa-kamera-ip-tp-link-tapo-c610-kit-solarna-p-391407.html>



## Obrotowa Kamera IP TP-Link Tapo C610 KIT Solarna

Cena brutto	<b>449,99 zł</b>
Cena netto	<b>365,85 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRSPUS</b>
Kod producenta	<b>1770950</b>
Kod EAN	<b>1210002608220</b>
Zarządzany w chmurze	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>50,8 / 8 mm (2 / 8")</b>
Rodzaj zasilania	<b>Bateria, Słoneczny</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Czujnik ruchu	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP65</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / ściana / słup</b>
Certyfikaty	<b>CB, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, JFR,VCCI,NCC, BSMI, NTRA, IP65</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,4</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>90 - 130°</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100-240 V</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>512 GB</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50-60 Hz</b>
Możliwość przybliżenia	<b>Tak</b>

Regulowanie jakości	<b>DNR</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Kanały wyjścia audio	<b>2.0 kan.</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Ilość klatek	<b>15 fps</b>
Poziom hałasu syreny	<b>97,2 dB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Rodzaj powiadomienia	<b>Zrzut obrazu</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 12,Android 7.0</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>100.6°</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 90%</b>
Wbudowana syrena	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-20 - 60 °C</b>
Kod produktu celnego (TARIC)	<b>8517790000</b>
Kanały wejściowe audio	<b>2.0 kan.</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,WPA2-PSK,SSL/TLS</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>44.3°</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-20 - 45 °C</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>84.4°</b>
Wysokość produktu	<b>128 mm</b>
Liczba obsługiwanych baterii	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>141 mm</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Głębokość produktu	<b>84 mm</b>
Sposób łączności	<b>Bezprzewodowy</b>
Wysokość opakowania	<b>240 mm</b>
Ilość wbudowanych mikrofonów	<b>1</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,34 kg</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>590 g</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>145 mm</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>

---

Głębokość opakowania	<b>193 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>10 m</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2304 x 1296</b>
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
PTZ	<b>Tak</b>
Układ	<b>Obrotowa</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Rodzaj baterii	<b>Litowo-jonowa (Li-Ion)</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M