

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-2000d-airflow-rgb-mini-itx-biala-p-293391.html>



Obudowa 2000D AIRFLOW RGB Mini-ITX Biała

Cena brutto	345,99 zł
Cena netto	281,29 zł
Numer katalogowy	KOCRROE02000DRW
Kod producenta	CC-9011247-WW
Kod EAN	840006698753
Wymiary	458 x 271 x 200 mm
Wentylator	24 cm
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	3
Moc zasilacza	Brak
Format obudowy	Mini ITX
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Biały
Waga	5.5
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	3
Złącza na przednim panelu	2 x USB 3.0
Typ obudowy	Mini Tower
Okno	Brak
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Mały cud

Nie musisz rezygnować z wydajności, wybierając obudowę SFF. Zapewnij przewiewność swojej karcie graficznej w zoptymalizowanym wnętrzu, które pomieści do ośmiu 120-milimetrowych wentylatorów oraz ma siateczkowe panele zwiększające przepływ powietrza z wszystkich stron.

Ekstremalne chłodzenia ITX

Przestrzeń wewnątrz obudowy 2000D RGB AIRFLOW jest maksymalnie wykorzystana, aby umożliwić tworzenie bardzo wydajnych konstrukcji.

Optymalna konstrukcja OPTIMAL AIRFLOW

Wygodnie mieści do sześciu 120-milimetrowych wentylatorów (cienkich lub zwykłych) oraz ma dwa dodatkowe miejsca montażowe chłodzenia karty graficznej, jeśli ta karta zajmuje tylko jedno gniazdo.

Zgodność z układem chłodzenia AIO 360 mm

Obsługa wielu układów chłodzenia AIO, w tym 360-milimetrowego z boku i 240-milimetrowego z tyłu (w przypadku karty graficznej zajmującej jedno gniazdo).

Siateczka z wszystkich stron

Zdejmowane stalowe panele z przodu, z boku i u góry umożliwiają skuteczną wentylację z niemal wszystkich stron zestawu,



oferując maksymalne chłodzenie.

Wymiary

Mniejszy rozmiar niż obudowy Mid-Tower, ale możliwość zamontowania wszystkich układów chłodzenia i wymuszania obiegu powietrza potrzebnych w wydajnym komputerze.

Nowoczesny panel wejść/wyjść z przodu

Umożliwia łatwy dostęp do nowoczesnych złączy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 portów USB 3.2 Gen 1 Type-A oraz zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.