Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-air-5400-lx-r-link-mid-tower-czarna-p-377779.html



# Obudowa AIR 5400 LX-R LINK Mid Tower Czarna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 521,99 zł** |
| Cena netto | **1 237,39 zł** |
| Numer katalogowy | **KOCRROC0A5400LB** |
| Kod producenta | **CC-9011320-WW** |
| Kod EAN | **840440406570** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **180** |
| Maksymalna długość karty graficznej | **360** |
| Format obudowy | **ATX** |
| Typ obudowy | **Midi Tower** |
| Złącza na przednim panelu | **Power** |
| Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | **1** |
| Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | **2** |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | **3** |
| Waga | **16.7** |
| Wymiary | **467 x 470 x 340 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Kompatybilny standard zasilacza | **ATX** |
| Maksymalna długość zasilacza | **200** |
| Ilość miejsc na karty rozszerzeń | **7** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Opcjonalne wentylatory | **1 x 120 mm (tył)** |
| Opcjonalne chłodzenie wodne | **1 x 240 mm (dół)** |
| Maksymalna ilość wentylatorów | **10** |
| Zainstalowane wentylatory | **3 x 120 mm RGB (dół)** |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | **3** |
| Podświetlenie obudowy | **RGB** |
| Panel boczny | **Szkło hartowane** |
| Gwarancja | **24 mc.** |

## Opis produktu

**Trójkomorowa obudowa komputera mid-tower AIR 5400 LX-R RGB iCUE LINK**

- Konstrukcja trójkomorowa zapewniająca najwyższą wydajność cieplną
- Dedykowana komora do chłodzenia procesora
- Dwa kanały przepływu powietrza zapewniające wydajny przepływ powietrza w komorze głównej
- Dwa zakrzywione szklane panele drzwi francuskich
- Działa z płytami głównymi z odwróconymi złączami
- System organizacji okablowania RapidRoute 2.0
- 3 wentylatory iCUE LINK LX-R RGB 120 mm z odwróconym wirnikiem i koncentratorem systemowym

**TRZY JEST LEPSZE NIŻ DWA**
**TRÓJKOMOROWA KONSTRUKCJA**
Unikalna konstrukcja z trzema komorami została opracowana w celu odizolowania gorących komponentów, co zapewnia skuteczne chłodzenie i maksymalną wydajność w każdej sytuacji. Oddzielne komory dla procesora, karty graficznej/płyty głównej oraz zasilacza, kabli i pamięci masowej zapewniają wyjątkową termikę i łatwy proces budowy.

**INŻYNIERIA NAJWYŻSZEJ KLASY**
**NIEZRÓWNANA SKUTECZNOŚĆ**
Zaprojektowana od podstaw przez naszych inżynierów światowej klasy obudowa AIR 5400 to majstersztyk precyzji, wydajności i przemyślanej konstrukcji.

**DUŻE KARTY GRAFICZNE SĄ MILE WIDZIANE**
**INTENSYWNY PRZEPŁYW POWIETRZA DO KARTY GRAFICZNEJ**
Przestronne wnętrze zaprojektowano specjalnie z myślą o najmocniejszych kartach graficznych. Obudowa zapewnia dużo miejsca na przepływ powietrza, a dwa kanały wentylacyjne kierują chłodne powietrze przez kartę graficzną, zapewniając maksymalną wydajność.

**ODBLOKUJ WIDOK**
**WENTYLATORY iCUE LINK LX-R Z ODWRÓCONYM WIRNIKIEM**
Zamontowane fabrycznie wentylatory iCUE LINK LX-R RGB 120 mm z odwróconym wirnikiem na spodzie obudowy umożliwiają efektywne, ciche chłodzenie i oferują wspaniałe, niezakłócone oświetlenie RGB.
Dołączony koncentrator systemowy obsługuje do 24 urządzeń iCUE LINK, dzięki czemu możesz łatwo zasilać dodatkowe wentylatory iCUE LINK przy użyciu tylko jednego kabla.

**CO ZA WIDOK**
**DWA ZAKRZYWIONE SZKLANE PANELE DRZWI W STYLU FRANCUSKIM**
Dwa szklane panele łączą się w rogu obudowy i otwierają na zewnątrz za pomocą zawiasów, które znikają w obudowie, zapewniając jednolity wygląd i łatwy dostęp do sprzętu.

**ZAAWANSOWANA ORGANIZACJA KABLI**
**RAPIDROUTE 2.0**
Dzięki RapidRoute 2.0 organizacja kabli nigdy nie była łatwiejsza. Nowa tacka na płytę główną z perforowaną ścianką umożliwia łatwe przesuwanie i obracanie opasek kablowych w dowolne miejsce, zachowując porządek.

**WIELE MOŻLIWOŚCI CHŁODZENIA**
Obudowa AIR 5400 jest wyposażona w 3 wentylatory wlotowe o średnicy 120 mm z odwróconym wirnikiem na spodzie, a także zapewnia 7-krotnie więcej miejsca w komorze procesora, na górze i z tyłu, co zapewnia bardzo efektywny przepływ powietrza w obu komorach.

**NOWOCZESNY PANEL WEJŚĆ/WYJŚĆ Z PRZODU**
Umożliwia łatwy dostęp do złączy, w tym do portu USB 3.2 Gen 2 Type-C, 2 portów USB 3.2 Gen 1 Type-C oraz zintegrowanego gniazda audio i mikrofonowego typu jack.