

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-akyga-ak13bk-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-198911.html>



Obudowa Akyga AK13BK (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	103,99 zł
Cena netto	84,54 zł
Numer katalogowy	OBUAKGAXM0008
Kod producenta	AK13BK
Kod EAN	5901720132420
Przedział mocy	Brak
Maksymalne wentylatory tylne	1
Przycisk reset	Tak
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Maksymalne wentylatory boczne	1
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	150 mm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	15 cm
Maksymalna długość karty graficznej	385 mm
Maksymalna długość kart graficznych	38,5 cm
Lokalizacja zasilania	Górne
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	1 x
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	1
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	3 x
Liczba wewnętrznych zatok 5.25"	1
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	3 x
Liczba slotów rozszerzeń	7
Liczba USB na przednim panelu	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Ilość miejsc na wentylatory	3
Ilość zatok 5.25"	2
Cechy dodatkowe	Diody sygnalizujące pracę, Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Odwrócona o 90 stopni kratka na HD, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel b

Ilość zatok 3.5"	3
Średnica wentylatora	120 mm
Ilość zatok 2,5 "	3
Kolor główny	Czarny
Boczne okno	Nie
Liczba portów USB 2.0	1
Rozmiar układu	Micro Tower
Kod producenta	AK13BK
Kraj pochodzenia	Polska
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Ostrzeżenia	Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
Dodatkowe informacje	Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Obudowa bez zasilacza w zestawie, Przyciski power i reset z przodu obudowy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	1
Certyfikaty	CE
Materiały	Stal galwanizowana,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Filtr przeciwkurzowy	Nie
Zawartość zestawu	Zestaw śrubek
Zakres wilgotności względnej	0 - 60%
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	5.25", 2.5, 3.5"
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 60%
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	15 cm
Liczba wentylatorów	Brak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Wbudowane głośniki	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C

Maksymalna ilość wentylatorów przednich	1
Wysokość produktu	412 mm
Wejście audio	Tak
Waga	2,80 kg
Szerokość produktu	200 mm
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Szerokość	200 mm
Głębokość produktu	418 mm
Filtr przeciw kurzowi	Nie
Głębokość opakowania	480 mm
Wysokość	412 mm
Diody LED	SSD,Zasilanie,HDD
Grubość materiału	0,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Głębokość	418 mm
Wejście audio dla danych	Tak
Układ	Micro Tower
Wysokość opakowania	455 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm
Przeznaczenie	Dom/Biuro
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Maksymalne wentylatory przednie	1
Materiał panelu przedniego	Tworzywo sztuczne
Odpowiedni dla	Dom/Biuro
Waga produktu	2,8 kg
Zasilacz dołączony	Nie
Materiał pokrycia	Metal
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	2.5,5.25",3.5"
Szerokość opakowania	225 mm
Materiał paneli bocznych	Metal
Obsługiwany typ płyty głównej	micro ATX,Mini-ITX,Flex ATX,ATX
Wyjście audio	Tak
Typ zasilacza	Do ATX
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Wydajność chłodzenia płynem	3
Rodzaj obudowy	Midi Tower

Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120 mm
--	---------------

Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
---------------------------------------	------------

Opis produktu

- Gwarancja: G024M