

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-light-base-600-lx-black-p-338400.html>



## OBUDOWA BE QUIET! Light Base 600 LX Black

Cena brutto	<b>594,99 zł</b>
Cena netto	<b>483,73 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBUBEQOBU0053</b>
Kod producenta	<b>BGW67</b>
Kod EAN	<b>4260052191736</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza	<b>1,34 mmH2O</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	<b>2,5,3,5"</b>
Głębokość opakowania	<b>523 mm</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>17 cm</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Układ	<b>Midi Tower</b>
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	<b>3</b>
Przeznaczenie	<b>Gaming</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Maksymalny przepływ powietrza	<b>51,5 ft3/min</b>
Sterowanie prędkością wentylatora	<b>Tak</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Zainstalowane wentylatory boczne	<b>3x 120 mm</b>
Podświetlenie	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego	<b>240,120,360 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Maksymalna długość PSU	<b>20 cm</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Lokalizacja oświetlenia	<b>Przednie,Wentylator obudowy</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>Tak</b>

Zainstalowane wentylatory tylne	<b>1x 120 mm</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Prędkość wentylatora	<b>1500 - 1600 RPM</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>micro ATX,Mini-ITX,ATX</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	<b>120 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	<b>120 mm</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>40 cm</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>7</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>1</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>2</b>
Boczne okno	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>2</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.</b>
Certyfikaty zgodności	<b>WEEE,UKCA,CE,RoHS</b>
Materiały	<b>SGCC (stal ocynkowana ogniowo),Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Szkło</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych	<b>120,240</b>
Wysokość produktu	<b>455 mm</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2	<b>1,04 mmH2O</b>
Szerokość produktu	<b>305 mm</b>
Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2	<b>48,8 ft3/min</b>
Głębokość produktu	<b>450 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>554 mm</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	<b>120 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>14,6 kg</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	<b>120,240,360 mm</b>
Waga produktu	<b>12,1 kg</b>

---

Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	<b>3</b>
Szerokość opakowania	<b>390 mm</b>
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	<b>3</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>
Obsługiwany typ zasilaczy	<b>PS2,ATX</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M