

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-be-quiet-light-base-900-fx-white-p-338399.html>



## OBUDOWA BE QUIET! Light Base 900 FX White

Cena brutto	<b>937,99 zł</b>
Cena netto	<b>762,59 zł</b>
Numer katalogowy	<b>OBUBEQOBU0052</b>
Kod producenta	<b>BGW72</b>
Kod EAN	<b>4260052191781</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>18,7 kg</b>
Maksymalna ilość wentylatorów bocznych	<b>3</b>
Waga produktu	<b>16,8 kg</b>
Obsługiwany typ zasilaczy	<b>ATX,PS2</b>
Szerokość opakowania	<b>431 mm</b>
Filtr przeciwkurzowy	<b>Tak</b>
Modulacja szerokości impulsu (PWM) wsparcie	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardej	<b>2.5,3.5"</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza	<b>1,49 mmH2O</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>19 cm</b>
Głębokość opakowania	<b>572 mm</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	<b>3</b>
Układ	<b>Full Tower</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Gaming</b>
Przycisk sterowania RGB	<b>Tak</b>
Sterowanie prędkością wentylatora	<b>Tak</b>
Maksymalny przepływ powietrza	<b>56 ft3/min</b>
Zainstalowane wentylatory boczne	<b>3x 140 mm</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego	<b>240,420 mm,120,280,360 mm,140 mm</b>

Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Podświetlenie	<b>Tak</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Maksymalna długość PSU	<b>22,5 cm</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>Tak</b>
Lokalizacja oświetlenia	<b>Wentylator obudowy,Przednie</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zainstalowane wentylatory tylne	<b>1x 140 mm</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>EATX,micro ATX,Mini-ITX,XL-ATX,ATX</b>
Prędkość wentylatora	<b>1300 - 1500 RPM</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	<b>120 mm,140 mm</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	<b>140 mm,120 mm</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>49,5 cm</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>8</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>1</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>4</b>
Boczne okno	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	<b>1</b>
Ostrzeżenia	<b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>2</b>
Certyfikaty zgodności	<b>UKCA,RoHS,WEEE,CE</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych	<b>140,120,240,280,360 mm</b>
Materiały	<b>Szkoło,SGCC (stal ocynkowana ogniowo),Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)</b>
Wysokość produktu	<b>484 mm</b>
Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2	<b>1,1 mmH2O</b>

---

Szerokość produktu	<b>327 mm</b>
Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2	<b>51,37 ft<sup>3</sup>/min</b>
Głębokość produktu	<b>532 mm</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	<b>140 mm, 120 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>632 mm</b>
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	<b>3</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M