Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-cte-c750-full-tower-argb-14cmx3-tempered-glass-czarna-p-302114.html



Obudowa CTE C750 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered Glass - Czarna

Cena brutto	**730,99 zł**
Cena netto	**594,30 zł**
Numer katalogowy	**KOTTKOB0T700000**
Kod producenta	**CA-1X6-00F1WN-01**
Kod EAN	**4713227537155**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 120 mm (dół)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**14**
Zainstalowane wentylatory	**1 x 140 mm ARGB (przód)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**3**
Podświetlenie obudowy	**ARGB**
Panel boczny	**Szkło hartowane**
Gwarancja	**36 mc.**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**190**
Maksymalna długość karty graficznej	**420**
Format obudowy	**E-ATX**
Typ obudowy	**Big Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x mikrofon**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**7**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**12**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**19**
Waga	**16.7**
Pozostałe parametry	**Wsparcie wentylatorów Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm 2 x 200mm, 1 x 200mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right (M/B Side): 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1 x 140mm Rear:**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Obudowa typu Full Tower CTE C750 TG ARGB
CTE C750 TG ARGB to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB i może obsługiwać maksymalnie 420 mm radiatory AIO z przodu, po stronie płyty głównej i z tyłu obudowy.

Współczynnik kształtu CTE
Zaprojektowane przez Thermaltake
Współczynnik kształtu CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowaną efektywność termiczną i koncentruje się na zapewnieniu wysokiego poziomu wydajności cieplnej krytycznych komponentów. Konstrukcja wykorzystuje obrót płyty głównej o 90 stopni, zapewniając bardziej wydajne ścieżki przepływu powietrza.

Ponieważ procesor został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej. To ogólne podejście umożliwiło firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Przesuń krytyczne źródła ciepła (procesor i karty graficzne) bliżej chłodnego powietrza
Ponieważ procesor CTE C750 został przesunięty znacznie bliżej panelu przedniego, a karta graficzna bliżej panelu tylnego, zapewnione jest niezależne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepła odpowiednio procesora i karty graficznej.

Aktywne chłodzenie dla bardziej wydajnego przepływu powietrza dolotowego
To ogólne podejście umożliwiło CTE C750 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przepływu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie głównych komponentów i chłodzenie, a także optymalizację odprowadzania ciepła z systemu.

Zapewniamy wydajność chłodzenia przekraczającą wszelkie wyobrażenia!
CTE C750 TG ARGB to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnić wysoki poziom wydajności cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposażony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB i może obsługiwać maksymalnie 420 mm radiatory AIO z przodu, z tyłu i po stronie płyty głównej. Jego dwukomorowa konstrukcja pozwala użytkownikom zaprezentować kluczowe komponenty i zapewnia dużo miejsca na doskonałe rozwiązania chłodzące, z możliwością umieszczenia do 14 wentylatorów wewnątrz obudowy dzięki przednim, dolnym i tylnym wspornikom wentylatorów oraz górnej i bocznej stronie M/B otwór wentylacyjny. Posiada również wiele drobnych szczegółów, takich jak obrotowe gniazda PCI-E, wyjmowane filtry, wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy ułatwiające zarządzanie kablami. Niezależnie od tego, czy szukasz obudowy do niestandardowego chłodzenia cieczą, czy podwójnej konfiguracji AIO, CTE C750 TG ARGB to wysokiej klasy obudowa prezentacyjna, która pozwala wyobrazić sobie coś nieszablonowego.

Stwórz i pokaż swoją wymarzoną konstrukcję
Zaprojektowany, aby sprostać potrzebom zarówno rozwiązań typu wszystko w jednym, jak i niestandardowych rozwiązań chłodzenia cieczą, wszechstronne wnętrze CTE C750 TG ARGB zawiera dwa panele ze szkła hartowanego o grubości 4 mm z przodu i po lewej stronie, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać i podziwiać wszystkie komponenty w pełnej kolorystyce RGB chwała.

Maksymalna obsługa grzejników - do 360 mm/420 mm grzejników w wielu lokalizacjach
Nasz CTE C750 TG ARGB oferuje doskonałe wsparcie chłodzenia dla entuzjastów niestandardowego chłodzenia cieczą, istnieją różne lokalizacje wsparcia i wystarczająco dużo miejsca na aranżację własnych konfiguracji. W naszym CTE C750 można jednocześnie zamontować do 5 grzejników (trzy 360 mm i dwa 240 mm), zapewniając niesamowitą obsługę grzejników.

Aby zapewnić kompatybilność z AIO, z przodu, z tyłu i po stronie płyty głównej można zainstalować radiatory o średnicy do 420 mm/360 mm, co daje entuzjastom komputerów PC nieograniczone możliwości idealnej konfiguracji.

Zmieszczą się wszystkie Twoje wymarzone komponenty chłodzące!
Obudowa CTE C750 Full Tower ma ogromną pojemność instalacji wentylatorów i chłodnic: do czternastu wentylatorów 140 mm i chłodnic AIO 360 mm/420 mm w różnych miejscach. Co więcej, wyposażone wsporniki wentylatorów z przodu, u dołu i z tyłu zapewniają łatwy montaż wszystkich pożądanych elementów chłodzących.

Zadziw swój świat trzema fabrycznie zainstalowanymi wentylatorami 140 mm CT140 ARGB
Obudowa CTE C750 TG ARGB Full Tower jest wyposażona w trzy wentylatory 140 mm ARGB PWM z przodu, u góry i z tyłu. Efektami świetlnymi LED można manipulować za pomocą oprogramowania obsługiwanego przez płytę główną. Użytkownicy mogą stworzyć niesamowity pokaz oświetlenia RGB, jednocześnie ciesząc się najwyższą wydajnością chłodzenia.

Doskonała ochrona przed kurzem
Na górze, z przodu, na dole, z tyłu i po prawej stronie obudowy znajdują się drobne, wyjmowane filtry, które zapewniają

doskonałą ochronę przed kurzem i można je łatwo wyjąć do czyszczenia.