Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-define-7-compact-black-p-190092.html



Obudowa Define 7 Compact Black

Cena brutto	**522,99 zł**
Cena netto	**425,20 zł**
Numer katalogowy	**KOFDEOD0DEF7CB1**
Kod producenta	**FD-C-DEF7C-01**
Kod EAN	**7340172702160**
Uwaga	**CE+WEEE**
Panel boczny	**Tak (NIE ZAZNACZAĆ)**
Gwarancja	**24 mc.**
Okno	**Tak**
Format obudowy	**ATX**
Typ obudowy	**Midi Tower**
Złącza na przednim panelu	**2 x USB 3.0**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**2**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**4**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**7**
Wentylator	**12 cm**
Waga	**8.61**
Wymiary	**427 x 210 X 474 mm**
Pozostałe parametry	**Zawartość opakowania: Define 7 Compact Pudełko z akcesoriami Podręcznik użytkownika Górny panel z wentylacją**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Define 7 Compact
Nowa obudowa Define 7 Compact wykorzystuje najsilniejsze cechy nowoczesnej konstrukcji serii 7 i umieszcza je w wygodnej kompaktowej ramie. Ponieważ obudowa Define 7 Compact pomimo swoich rozmiarów jest wysoce modułowa, można ją łatwo dostosowywać do własnych potrzeb, a błyskawicznie zdejmowany górny panel zapewnia łatwą konstrukcję, nawet z wysokiej klasy komponentami.

Najważniejsze funkcje:

- Kompaktowe, ale przestronne wnętrze mieści płyty główne ATX, mATX i mITX
- Miejsce na GPU do 360 mm z radiatorem 240 mm u góry lub przednie radiatory do 360/280 mm z GPU do 305 mm

- Obsługa dwóch dysków 2,5 / 3,5 oraz maksymalnie czterech dysków SSD (w tym dwa uchwyty SSD) Panel górny można bez trudu zmienić z litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowa zdejmowana konstrukcja górnego panelu otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy, umożliwiając łatwy

montaż i układanie kabli
- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowym wyciszeniem przedniego, górnego i bocznych panelami
- Przód ze szczotkowanego aluminiowy i zatrzaskowe panele boczne zapewniają czysty, wyrafinowany wygląd Zainstaluj wentylatory do 7 x 120 mm lub 4 x 140 mm (w zestawie wentylatory Dynamic X2 1 x 120 mm i 1 x 140 mm)
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają wolne od przeszkód połączenia, ułatwiając montaż i podłączanie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą dla optymalnego pokrycia i wspornikiem radiatora z przodu
- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu
- Zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą