

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-define-7-compact-black-p-190092.html>



Obudowa Define 7 Compact Black

Cena brutto	446,99 zł
Cena netto	363,41 zł
Numer katalogowy	KOFDEOD0DEF7CB1
Kod producenta	FD-C-DEF7C-01
Kod EAN	7340172702160
Uwaga	CE+WEEE
Panel boczny	Tak (NIE ZAZNACZAĆ)
Gwarancja	24 mc.
Okno	Tak
Format obudowy	ATX
Typ obudowy	Midi Tower
Złącza na przednim panelu	2 x USB 3.0
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	2
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	4
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	7
Wentylator	12 cm
Waga	8.61
Wymiary	427 x 210 X 474 mm
Pozostałe parametry	Zawartość opakowania: Define 7 Compact Pudełko z akcesoriami Podręcznik użytkownika Górny panel z wentylacją
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Define 7 Compact

Nowa obudowa Define 7 Compact wykorzystuje najsilniejsze cechy nowoczesnej konstrukcji serii 7 i umieszcza je w wygodnej kompaktowej ramie. Ponieważ obudowa Define 7 Compact pomimo swoich rozmiarów jest wysoce modułowa, można ją łatwo dostosowywać do własnych potrzeb, a błyskawicznie zdejmowany górny panel zapewnia łatwą konstrukcję, nawet z wysokiej klasy komponentami.

Najważniejsze funkcje:

- Kompaktowe, ale przestronne wnętrze mieści płyty główne ATX, mATX i mITX
- Miejsce na GPU do 360 mm z radiatorem 240 mm u góry lub przednie radiatory do 360/280 mm z GPU do 305 mm
- Obsługa dwóch dysków 2,5 / 3,5 oraz maksymalnie czterech dysków SSD (w tym dwa uchwyty SSD) Panel górny można bez trudu zmienić z litej stali na filtrowaną wentylację
- Nowa zdejmowana konstrukcja górnego panelu otwiera się, aby w pełni odsłonić wnętrze obudowy, umożliwiając łatwy

montaż i układanie kabli

- Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem ciszy z przemysłowym wyciszeniem przedniego, górnego i bocznych panelami
- Przędz ze szczotkowanego aluminium i zatrzaskowe panele boczne zapewniają czysty, wyrafinowany wygląd Zainstaluj wentylatory do 7 x 120 mm lub 4 x 140 mm (w zestawie wentylatory Dynamic X2 1 x 120 mm i 1 x 140 mm)
- Pięć przednich portów USB, w tym jeden USB 3.1 Gen 2 Type-C z obsługą szybkiego ładowania i prędkością do 10 Gb/s
- Bezmostkowe gniazda rozszerzeń zapewniają wolne od przeszkód połączenia, ułatwiając montaż i podłączanie
- Wentylowana osłona zasilacza z dwuczęściową zdejmowaną pokrywą dla optymalnego pokrycia i wspornikiem radiatora z przodu
- Łatwe w czyszczeniu nylonowe filtry o wysokim przepływie powietrza z przodu, u góry i u podstawy z pełnym pokryciem zasilacza i wygodnym dostępem z przodu
- Zintegrowane prowadnice kabli z paskami na rzepy dodatkowo upraszczają zarządzanie kablami za płytą