

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-define-one-light-tg-clear-tint-p-398697.html>BRAK
ZDJĘCIA

Obudowa Define One Light TG Clear Tint

Cena brutto	760,99 zł
Cena netto	618,69 zł
Numer katalogowy	KOFDEOC0DEFOA03
Kod producenta	FD-C-DEFOA-03
Kod EAN	7340172713401
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Maksymalna długość zasilacza	180
Ilość miejsc na karty rozszerzeń	7
Uwaga	CE+WEEE
Opcjonalne wentylatory	2 x 120/140 mm (góra)
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 280 mm (góra)
Maksymalna ilość wentylatorów	9
Zainstalowane wentylatory	3 x 140 mm (przód)
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Podświetlenie obudowy	Nie
Panel boczny	Szkoło hartowane
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	171
Maksymalna długość karty graficznej	368
Format obudowy	Mini ITX
Typ obudowy	Midi Tower
Moc zasilacza	Brak
Złącza na przednim panelu	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	2
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	2
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	4
Waga	11
Wymiary	482 x 235 x 500 mm

Opis produktu



Define One

Define One łączy wyrafinowany skandynawski design z wszechstronną funkcjonalnością. Aluminiowe boczne otwory wlotowe, trzy fabrycznie zamontowane wentylatory Momentum oraz bitumiczne maty wygłuszające zapewniają równowagę między skutecznym przepływem powietrza a redukcją hałasu, tworząc harmonijne doświadczenie użytkownika.

Cisza zaprojektowana od podstaw

Ciesz się bardziej komfortową rozgrywką dzięki konstrukcji z zamkniętym frontem oraz przednim i bocznym panelom wyłożonym bitumem, który pomaga tłumić hałas.

Wyrafinowana forma

Naturalnie wkomponuj swój komputer w domowe otoczenie dzięki subtelnym, architektonicznym zaokrągleniom oraz aluminiowym bocznym otworom wlotowym z delikatnym wzorem.

Łatwy montaż

Ciesz się płynnym i intuicyjnym procesem składania komputera dzięki beznarzędziowemu dostępowi oraz demontowanym górnym i przednim uchwytem wentylatorów, które ułatwiają instalację podzespołów.

Estetyczne wykończenie

Zadbaj o schludne i uporządkowane wnętrze obudowy dzięki paskom do prowadzenia kabli, elementom ułatwiającym ich odpowiednie ułożenie, przepustowi kablowemu oraz obsłudze płyt głównych ze złączami umieszczonymi z tyłu.