

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-fde-epoch-black-tg-rgb-light-tint-p-372726.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Obudowa FDE Epoch Black TG RGB Light Tint

Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Numer katalogowy	KOFDEOC0EPO1A04
Kod producenta	FD-C-EPO1A-04
Kod EAN	7340172709664
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	447 x 215 x 469 mm
Kompatybilny standard zasilacza	ATX
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	5
Miejsca montażowe 3,5" wewn.	3
Typ obudowy	Midi Tower
Maksymalna długość karty graficznej	372
Gwarancja	24 mc.
Podświetlenie obudowy	RGB
Zainstalowane wentylatory	3 x 120 mm RGB (przód)
Opcjonalne chłodzenie wodne	1 x 120 mm (tył)
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Maksymalna długość zasilacza	255
Waga	7.86
Miejsca montażowe 2,5" wewn.	2
Złącza na przednim panelu	1 x mikrofon/słuchawki (combo)
Format obudowy	Mini ITX
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	170
Panel boczny	Szkło hartowane
Liczba zainstalowanych wentylatorów	3
Maksymalna ilość wentylatorów	6
Opcjonalne wentylatory	2 x 120/140 mm (górze)

Opis produktu

Seria Epoch łączy czysty i współczesny design z nowoczesną inżynierią przepływu powietrza. Posiada przedni panel z siatki i zawiera trzy wydajne wentylatory Momentum 12, które pomagają utrzymać płynną pracę najwyższej klasy podzespołów do

gier. Oferuje również miejsce na kartę graficzną o długości do 372 mm i jest kompatybilna z grzejnikami o długości do 360 mm, co zapewnia dalszą optymalizację wydajności cieplnej.

- Zaprojektowana dla wydajności przepływu powietrza z siatkowym panelem przednim i trzema wydajnymi wentylatorami Momentum 12 w zestawie
- Czysty i nowoczesny design z czystymi liniami, uporządkowanym wnętrzem i szczegółami, takimi jak aluminiowa plakietka
- Zgodna z kartami graficznymi o długości do 372 mm z wentylatorami montowanymi z przodu lub 345 mm z przednim radiatorem
- Zgodna z chłodnicą z miejscem na przedni radiator o długości do 360 mm lub górny radiator o długości 240 mm
- Łatwy dostęp dzięki przesuwanemu, zdejmowanemu panelowi górnemu z tekstylną zakładką
- Przednie wejście/wyjście z portem USB typu C 20 Gb/s i dwoma portami USB typu A
- Zawiera opcje przechowywania z dwoma dedykowanymi mocowaniami dysków 2,5 i dwoma kombinowanymi mocowaniami dysków 3,5/2,5
- Zaprojektowana dla systemów z płytami głównymi ATX, mATX lub ITX