

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/obudowa-gigabyte-aorus-c700-glass-atx-fulltower-black-z-oknem-bez-zasilacza-p-340229.html>



Obudowa Gigabyte AORUS C700 GLASS ATX FullTower Black z oknem bez zasilacza

| | |
|---|----------------------|
| Cena brutto | 2 081,99 zł |
| Cena netto | 1 692,67 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRFMJ9 |
| Kod producenta | GB-AC700G |
| Kod EAN | 4719331552008 |
| Waga produktu | 19,2 kg |
| Okres gwarancji | 2 lat(a) |
| Szerokość opakowania | 406 mm |
| Obsługiwany typ zasilaczy | ATX |
| Głębokość opakowania | 820 mm |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5,3.5" |
| Układ | Full Tower |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 19,8 cm |
| Przeznaczenie | Gaming |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 2 |
| Kolor podświetlenia | Wielokolorowy |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Podświetlenie | Tak |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 3 |
| Maksymalna długość PSU | 20 cm |
| Wejście audio | Tak |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 120 mm |
| Przycisk sterowania RGB | Tak |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 2x 120 mm |
| Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna) | 1 szt. |

| | |
|---|--|
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 140 mm,120 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120,140 mm |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Zasilacz dołączony | Nie |
| Wyjście audio | Tak |
| Przycisk reset | Tak |
| Obsługiwany typ płyty głównej | EATX,micro ATX,Mini-ITX,ATX |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120,140 mm |
| Maksymalna długość kart graficznych | 49 cm |
| Liczba slotów rozszerzeń | 10 |
| Ilość zatok 3.5" | 4 |
| Ilość zatok 2,5 " | 6 |
| Boczne okno | Tak |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84733080 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Materiały | Szkło,Aluminium,Stal,Plastik |
| Ostrzeżenia | Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów. |
| Wysokość produktu | 714 mm |
| Szerokość produktu | 301 mm |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Głębokość produktu | 671 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 140 mm |
| Wysokość opakowania | 773 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 420 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 23,5 kg |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 360 mm |



Opis produktu

- Gwarancja: F024M