Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-h3-flow-matx-mini-tower-biala-p-376914.html



Obudowa H3 Flow mATX mini Tower biała

Cena brutto	**279,99 zł**
Cena netto	**227,63 zł**
Numer katalogowy	**KONZXOE00000010**
Kod producenta	**CC-H31FW-01**
Kod EAN	**5056547207971**
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	**170**
Maksymalna długość karty graficznej	**377**
Format obudowy	**Mini-ATX**
Typ obudowy	**Mini Tower**
Moc zasilacza	**Brak**
Złącza na przednim panelu	**1 x USB 3.2 Gen1**
Miejsca montażowe 3,5'' wewn.	**1**
Miejsca montażowe 2,5'' wewn.	**3**
Liczba miejsc montażowych (sumaryczna)	**4**
Waga	**4.8**
Wymiary	**400 x 225 x 389 mm**
Pozostałe parametry	**Specyfikacja wentylatora Model F120Q (CV) Prędkość 1350 150 obr./min Przepływ powietrza 60,2 CFM Ciśnienie statyczne 1,05 mmH2O Hałas 24,1 dBA Złącze wentylatora 3-pinowe**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Kompatybilny standard zasilacza	**ATX**
Maksymalna długość zasilacza	**185**
Uwaga	**CE+WEEE**
Opcjonalne wentylatory	**2 x 120 mm (dół)**
Opcjonalne chłodzenie wodne	**1 x 240 mm (góra)**
Maksymalna ilość wentylatorów	**7**
Zainstalowane wentylatory	**1 x 120 mm (tył)**
Liczba zainstalowanych wentylatorów	**1**
Podświetlenie obudowy	**Nie**
Panel boczny	**Szkło hartowane**

Gwarancja	**24 mc.**

Opis produktu

Obudowa micro-ATX H3 Flow łączy kompaktową konstrukcję z wysoką wydajnością. Została zaprojektowana tak, aby pomieścić pełnowymiarowe komponenty i zapewniać optymalny przepływ powietrza dzięki panelom z ultra-drobną siatką i wentylowanej osłonie zasilacza.

Kluczowe cechy:

- Kompaktowe wymiary: Efektywnie zaprojektowana obudowa micro-ATX, która bez kompromisów mieści wydajne komponenty.
- Wysoka wydajność chłodzenia: Ultra-drobnosiatkowe stalowe panele oraz wentylowana osłona PSU maksymalizują przepływ powietrza i skutecznie filtrują kurz.
- Rozbudowane wsparcie chłodzenia: Obsługuje chłodnice do 280 mm z przodu, 240 mm na górze i do siedmiu wentylatorów dla wydajnego, konfigurowalnego chłodzenia.
- Wsparcie dla pełnowymiarowych kart graficznych: Mieści karty graficzne o długości do 377 mm (bez przednich wentylatorów), 352 mm (z wentylatorami), lub 317 mm (z chłodnicą i wentylatorami z przodu).
- Fabrycznie zainstalowany wentylator tylny: Zawiera jeden wentylator F120Q (CV) z tyłu, zapewniający skuteczne odprowadzanie ciepła zaraz po wyjęciu z pudełka. CV = Wersja obudowy (3-pin DC)
- Uproszczone zarządzanie kablami: Wbudowane kanały kablowe i wiele punktów mocowania ułatwiają prowadzenie kabli i utrzymanie porządku wewnątrz obudowy.
- Kompatybilność z płytami Back-Connect: Gotowa na płyty główne z tylnym podłączeniem, takie jak ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego, bezprzewodowego wyglądu.

Dostęp bez użycia narzędzi: Zdejmowane panele górny, przedni i boczny umożliwiają łatwą rozbudowę i czyszczenie bez potrzeby używania narzędzi. Zmniejszona rozmiarowo. Zwiększona wydajnościowo. H3 Flow zapewnia wydajny przepływ powietrza w kompaktowej obudowie micro-ATX. Dzięki panelom z drobnej siatki, wentylowanej osłonie PSU i wsparciu dla dużych komponentów, utrzymuje niską temperaturę bez zajmowania dużo miejsca na biurku. Kompaktowa konstrukcja Format micro-ATX idealnie sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach, maksymalizując miejsce na biurku bez kompromisów w zakresie wydajności. Zoptymalizowany przepływ powietrza Panele z drobnej siatki na froncie, górze i bokach poprawiają chłodzenie i filtrację kurzu. Wentylowana osłona PSU wspomaga dolny nawiew. Wsparcie dla pełnowymiarowej karty graficznej Maksymalna długość: 377 mm (bez przednich wentylatorów), 352 mm (z wentylatorami), 317 mm (z chłodnicą i wentylatorami). Gotowość na Back-Connect Kompatybilna z płytami głównymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego wnętrza bez kabli. Dostęp bez narzędzi Łatwe zdejmowanie paneli do budowy, modernizacji lub czyszczenia. Łatwe zarządzanie kablami Wbudowane kanały kablowe i punkty mocowania upraszczają prowadzenie przewodów.