Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/obudowa-h3-flow-matx-mini-tower-czarna-p-372735.html



# Obudowa H3 FLOW MATX MINI TOWER czarna

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **279,99 zł** |
| Cena netto | **227,63 zł** |
| Numer katalogowy | **KONZXOE00000009** |
| Kod producenta | **CC-H31FB-01** |
| Kod EAN | **5056547207988** |
| Miejsca montażowe 2,5'' wewn. | **3** |
| Liczba miejsc montażowych (sumaryczna) | **4** |
| Waga | **4.8** |
| Akcesoria w zestawie | **Instrukcja montażu Zestaw elementów montażowych** |
| Wymiary | **Długość 389 mm Szerokość 225 mm Wysokość 400 mm** |
| Pozostałe parametry | **Prędkość obrotowa wentylatora +/-10% 1350 RPM Przepływ powietrza wentylatora 60.2 CFM Ciśnienie statyczne wentylatora 1.05 mmH2O Poziom hałasu wentylatora 24.1 dBA** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Kompatybilny standard zasilacza | **ATX** |
| Ilość miejsc na karty rozszerzeń | **4** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Opcjonalne wentylatory | **1 x 120 mm (przód)** |
| Opcjonalne chłodzenie wodne | **1 x 120 mm (bok)** |
| Maksymalna ilość wentylatorów | **7** |
| Zainstalowane wentylatory | **1 x 120 mm (tył)** |
| Liczba zainstalowanych wentylatorów | **1** |
| Podświetlenie obudowy | **Nie** |
| Panel boczny | **Szkło hartowane** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | **170** |
| Maksymalna długość karty graficznej | **377** |
| Format obudowy | **Mini-ATX** |
| Złącze zas. MB | **20 + 4 pin** |

| | |
|---|---|
| Typ obudowy | **Mini Tower** |
| Złącza na przednim panelu | **1 x UBS 3.2 Gen 2x2 Type-C** |
| Miejsca montażowe 3,5'' wewn. | **1** |

## Opis produktu

Obudowa micro-ATX H3 Flow łączy kompaktową konstrukcję z wysoką wydajnością. Została zaprojektowana tak, aby pomieścić pełnowymiarowe komponenty i zapewniać optymalny przepływ powietrza dzięki panelom z ultra-drobną siatką i wentylowanej osłonie zasilacza.

**Kluczowe cechy:**

- Kompaktowe wymiary: Efektywnie zaprojektowana obudowa micro-ATX, która bez kompromisów mieści wydajne komponenty.
- Wysoka wydajność chłodzenia: Ultra-drobnosiatkowe stalowe panele oraz wentylowana osłona PSU maksymalizują przepływ powietrza i skutecznie filtrują kurz.
- Rozbudowane wsparcie chłodzenia: Obsługuje chłodnice do 280 mm z przodu, 240 mm na górze i do siedmiu wentylatorów dla wydajnego, konfigurowalnego chłodzenia.
- Wsparcie dla pełnowymiarowych kart graficznych: Mieści karty graficzne o długości do 377 mm (bez przednich wentylatorów), 352 mm (z wentylatorami), lub 317 mm (z chłodnicą i wentylatorami z przodu).
- Fabrycznie zainstalowany wentylator tylny: Zawiera jeden wentylator F120Q (CV) z tyłu, zapewniający skuteczne odprowadzanie ciepła zaraz po wyjęciu z pudełka. CV = Wersja obudowy (3-pin DC)
- Uproszczone zarządzanie kablami: Wbudowane kanały kablowe i wiele punktów mocowania ułatwiają prowadzenie kabli i utrzymanie porządku wewnątrz obudowy.
- Kompatybilność z płytami Back-Connect: Gotowa na płyty główne z tylnym podłączeniem, takie jak ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego, bezprzewodowego wyglądu.
- Dostęp bez użycia narzędzi: Zdejmowane panele górny, przedni i boczny umożliwiają łatwą rozbudowę i czyszczenie bez potrzeby używania narzędzi.

**Zmniejszona rozmiarowo.**

Zwiększona wydajnościowo. H3 Flow zapewnia wydajny przepływ powietrza w kompaktowej obudowie micro-ATX. Dzięki panelom z drobnej siatki, wentylowanej osłonie PSU i wsparciu dla dużych komponentów, utrzymuje niską temperaturę bez zajmowania dużo miejsca na biurku. Kompaktowa konstrukcja Format micro-ATX idealnie sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach, maksymalizując miejsce na biurku bez kompromisów w zakresie wydajności. Zoptymalizowany przepływ powietrza Panele z drobnej siatki na froncie, górze i bokach poprawiają chłodzenie i filtrację kurzu. Wentylowana osłona PSU wspomaga dolny nawiew. Wsparcie dla pełnowymiarowej karty graficznej Maksymalna długość: 377 mm (bez przednich wentylatorów), 352 mm (z wentylatorami), 317 mm (z chłodnicą i wentylatorami). Gotowość na Back-Connect Kompatybilna z płytami głównymi ASUS BTF i MSI Project Zero dla czystego wnętrza bez kabli. Dostęp bez narzędzi Łatwe zdejmowanie paneli do budowy, modernizacji lub czyszczenia. Łatwe zarządzanie kablami Wbudowane kanały kablowe i punkty mocowania upraszczają prowadzenie przewodów.